

# Scie sauteuse

## 4329K

450 W

Très compacte et très légère

Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. Faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores. Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°. 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Possibilité de raccordement à l'aspirateur.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	450 W
Longueur de course	18 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	65 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	6 mm
Action rotative	✓
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, découpe de tôle	5,0 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble	1,9 kg
Niveau de vibration, découpe panneaux	7,0 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du produit (L x l x H):	223 x 77 x 197 mm
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381083300

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**783201-2**  
Clé hexagonale



**824572-9**  
Coffrets de transport et moulages



**A-85628**  
Lame coupe rapide et propre pour



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**192557-6**  
Garde antiplinter



**192732-4**  
Guides parallèles et circulaires pour



**417852-6**  
Protecteur de base pour scies



**821549-5**  
Coffret MAKPAC 1



**837803-7**  
Moulage MAKPAC

