

ALUCON-96, S.A.

DECLARATION DES PERFORMANCES : N° ECOWIN65 1.2

1. NOM ET CODE D'IDENTIFICATION :

ECOWIN65 RPT, fenêtre verticale, extérieur, coulissante, horizontale, d'aluminium avec double rupture de pont thermique à résine, à deux vantaux, avec et sans volet roulant, et double vitrage d'une chambre composée de la faible émissivité et gaz argon.

2. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT :

Alucon-96, S.A. Crta Nacional III Km 52.2 Villarejo de Salvanes, Madrid, Espagne

Téléphone 00 34 91 874 22 42 Fax 00 34 91 874 22 85 Web : www.alucon96.es

3. USAGE OU USAGES PREVUS :

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé

4. SYSTÈME D'EVALUATION :

Système d'évaluation type 3

5. ORGANISME NOTIFIÉ

Ensatec N° Organisme notifié 1668

Tests réalisés : Essais type de toutes les caractéristiques essentielles de fenêtres et portes-fenêtres indiqués dans l'annexe ZA, de la norme EN-14351-1:2006+A2:2017.

Documents émis :	N° de rapport	Date	Organisme notifié
Rapport Thermique :	260088	29/01/2024	1668
Rapport Acoustique :	260151	31/01/2024	1668
Rapport AEV :	259836	15/12/2023	1668

6. PERFORMANCES DÉCLARÉES:

Caractéristiques essentielles :	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité au vent	3	EN 14351-1:2006+A2:2017
Étanchéité à l'eau	6B	
Résistance à la charge du vent	C1-B2	
Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité	NPD	
Performances acoustiques	25 (1 ; -2) dB	
Performances thermiques	2,0 W/m².K	
Transmittance lumineuse	82%	
Substances dangereuses	NPD	EN 410 (2011-04)
Facteur Solaire (g) du double vitrage	0.65	

- Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.
- Signée pour le fabricant et en son nom :

Alucon96
Antonio Ardila Bueno
Signature

À Villarejo de Salvanes, le 2 Janvier 2026



Saint-Gobain Building Glass Europe

Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris 92400 Courbevoie France

EN 1279-5:2018 - Vitrage isolant préfabriqué scellé
destiné à être utilisé dans des bâtiments et des ouvrages de construction

CLIMAPLUS PLANITHERM XN F2 4(16 argon)4
D2600585

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1004, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234,
1322, 1694, 1717, 1750, 1751

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	AVCP SYSTEMS	PERFORMANCES
Pour des usages relatifs à la sécurité en cas d'incendie		
Résistance au feu	1	NPD
Réaction au feu	3,4	NPD
Performances de comportement vis-à-vis d'un feu extérieur	3,4	NPD
Pour des usages de vitrage résistant aux balles ou aux explosions		
Résistance aux balles	1	NPD
Résistance aux explosions	1	NPD
Pour des usages susceptibles de présenter des risques de "sécurité d'utilisation" soumis aux réglementations correspondantes		
Résistance aux effractions	3	NPD
Résistance à l'impact d'un pendule	3	NPD
Résistance aux variations brutales de température et aux températures différentielles (K)	4	40/40
Résistance aux charges dues au vent, à la neige, aux charges permanentes et imposées (N/mm ²)	4	45-45
Pour des usages relatifs à la réduction du bruit		
Isolation au bruit aérien direct (dB)	3	31(-1;-4)
Pour des usages relatifs à l'économie d'énergie		
Emissivité ϵ_g	3	NPD
Valeur U (W/(m ² .K))	3	1.1
Transmission lumineuse τ_v	3	0.82
Réflexion lumineuse ρ_s/ρ_v	3	0.12/0.11
Transmission directe de l'énergie solaire τ_s	3	0.58
Reflexion directe de l'énergie solaire	3	0.25/0.27
Coefficient g	3	0.61
Durabilité	3	PASS

PLANITHERM XN 4 mm / 1 - 16 argon / PLANICLEAR 4 mm

NPD: Performance Non Déterminée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Fabrice Desmons
International Product Strategy Director Building Glass

25/01/2022
Courbevoie - France



PERSYCOM, S.L.

DECLARATION DES PERFORMANCES : RECTOBOX PVC185.1

1. NOM ET CODE D'IDENTIFICATION :

Coffre Volet Roulant en PVC en forme carré sans isolation de 185 mm et tablier en aluminium.
Actionnement motorisé avec interrupteur mural.

2. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT :

Persycom, S.L. P.I. La Cantueña - C/ Forja, 1 - 28946 Fuenlabrada (Madrid), Espagne.
Téléphone 00 34 91 642 29 24 Fax 00 34 91 874 22 85 Web : www.persycom.com

3. USAGE OU USAGES PREVUS :

Usage extérieur domestique, public et / ou privé

4. SYSTÈME D'ÉVALUATION :

Système d'évaluation type 4

5. ORGANISME NOTIFIÉ

Ensatec N° Organisme notifié 1668

Tests réalisés : Essais type de toutes les caractéristiques essentielles de volets roulants, de la norme EN-13659+A1.

Documents émis :	N° de rapport	Date	Organisme notifié
Perméabilité à l'air :	217532	27/04/2010	1668
Étanchéité à l'eau :	217532	27/04/2010	1668
Résistance à la charge du vent :	217532	27/04/2010	1668
Indice de Réduction Sonore :	217532	27/04/2010	1668
Transmittance Thermique Normalisée :	217532	27/04/2010	1668

6. PERFORMANCES DÉCLARÉES :

<i>Caractéristiques essentielles :</i>	<i>Performances</i>	<i>Spécifications techniques harmonisées</i>
Perméabilité à l'air	CLASE 3	EN 13659+A1
Étanchéité à l'eau	CLASE E2250	
Résistance à la charge du vent	+3000 Pa	
Indice de Réduction Sonore	30 (-2;-7) dB	
Transmittance Thermique Normalisée	2,2 W/ (m²K)	

- Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.
- Signée pour le fabricant et en son nom :

Persycom, S.L.

Antonio Francisco Hernández

Signature

À Fuenlabrada, Madrid, le 2 Janvier 2025

