

## AMK 097 S, AMK 112 S

Un kit mulching permet de transformer le tracteur de pelouse en une tondeuse mulching.

Pour ce faire, l'ouverture du canal d'éjection du plateau de coupe est fermée avec un obturateur mulching, les lames de coupe montées en série restent sur l'appareil.

### 1. Consignes de sécurité



Tenir compte du manuel d'utilisation du tracteur de pelouse, notamment des chapitres « Consignes de sécurité » et « Entretien ».



Retirer la clé de contact avant d'effectuer des travaux sur le tracteur de pelouse.



Porter des gants de protection robustes lors des travaux de montage et d'entretien.

Avant chaque utilisation, contrôler par un examen visuel que l'obturateur mulching, la lame de coupe et la fixation de la lame sont en parfait état. Ne jamais démonter le volet d'éjection pour le mulching !

Travailler uniquement avec un obturateur mulching non endommagé et correctement monté.

### 2. Contenu de l'emballage



Rep.	Désignation	Qté
A	Obturateur mulching	1
B	Goupille fendue (prémontée sur l'obturateur mulching)	1
–	Manuel d'utilisation	1

### 3. Montage et démontage

#### 3.1 Montage de l'obturateur mulching



Préparer le tracteur de pelouse pour le mulching :

- Ouvrir et maintenir le volet d'éjection (1).
- Placer l'obturateur mulching (A) sur l'ouverture du canal d'éjection et le faire passer dans les boulons (2). Les languettes (3) sur la partie avant de l'obturateur mulching doivent être positionnées comme indiqué sur la figure.
- Fixer l'obturateur mulching avec une goupille fendue (B) aux boulons (2).
- Contrôler la bonne assise de l'obturateur mulching et fermer le volet d'éjection.  
Le tracteur de pelouse est prêt pour le mulching.

#### 3.2 Démontage de l'obturateur mulching



Utiliser le tracteur de pelouse comme tondeuse à éjection latérale :

- Ouvrir et maintenir le volet d'éjection (1).
- Extraire la goupille fendue (B) des boulons (2), elle reste sur l'obturateur mulching. Déposer l'obturateur mulching (A).
- Fermer le volet d'éjection.  
Le tracteur de pelouse peut de nouveau être utilisé comme tondeuse à éjection latérale.

### 4. Instructions pour le mulching

#### 4.1 Informations générales

Lors du mulching, les brins d'herbe coupés sont broyés plusieurs fois, grâce à un flux d'air spécialement dirigé vers la zone de coupe, avant d'être pulvérisés en fines particules sur le gazon. L'herbe finement broyée reste sur le gazon.

Les brins d'herbe en décomposition restituent au sol des nutriments organiques et agissent ainsi comme un engrais naturel. La pousse des mauvaises herbes est ralentie et des quantités considérables d'engrais peuvent être économisées.

L'utilisation d'un kit mulching empêche par ailleurs l'ouverture du canal d'éjection de se boucher, car l'herbe n'est plus projetée latéralement par rapport au plateau de coupe lors du mulching.