

KOLTOUT EXPRESS TRANSPARENT

DESCRIPTION DU PRODUIT

KOLTOUT EXPRESS TRANSPARENT est une colle de fixation polymère haute performance destinée à tous les travaux de bricolage, colle dans tous les cas sur tous les supports.

Action 3 en 1 : colle et fixe, jointe et isole, rebouche et scelle.

PERFORMANCE

- **Adhérence renforcée** : pour des collages plus forts et plus durables.
- Très haute résistance : 200 kg / 10 cm².
- Collage souple : **résistant aux chocs**, vibrations et flexions.
- Prise immédiate : selon le poids des pièces à coller.
- Séchage rapide : collage utilisable en 20 min, sec à cœur en 12 h.
- Résiste aux températures de - 30°C à + 80°C (+ 120°C max).
- Résiste à l'eau, colle sous l'eau.
- Sans acide acétique, sans solvant, sans odeur.
- Peut se peindre avec une peinture acrylique, 72h maximum après l'application.
- Transparent.

PARFAIT POUR

Parfait pour tous supports et tous matériaux (sauf PE, PP, PTFE) :

- Lisses et irréguliers : brique, carrelage, mortier, plastique, miroir, etc.
- Poreux ou non poreux : bois, plâtre, verre, pierre, polystyrène, métaux selon les collages.
- Collages invisibles.

Parfait pour tous travaux en intérieur comme en extérieur :

- Colle, jointe et rebouche, facile à appliquer.

FORMATS DISPONIBLES



Cartouche
290ml



Tube
125ml



Blister 50ml



➔ MODE D'EMPLOI

étape 1 : Les 2 parties à coller doivent être nettoyées, dégraissées et exemptes de parties friables. Eventuellement vous pouvez dégraisser avec de l'alcool à 90°.

étape 2 : Couper l'embout de la cartouche à l'aide d'un cutter, visser la canule et couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet.

étape 3 : Pour coller, appliquer KOLTOUT au pistolet en cordons ou en plots sur l'une des surfaces. Assembler et maintenir les pièces en position. Presser fortement.

étape 4 : Laisser sécher 24h avant de solliciter le collage ou le joint.

étape 5 : Nettoyer les traces fraîches à l'acétone ou au white spirit. Nettoyer les traces sèches mécaniquement.



Conseils pratiques :

Pour une fixation optimale : 24h. Soutenir les objets lourds le temps du séchage.

Pour l'étanchéité : appliquer KOLTOUT au pistolet en cordons réguliers et lisser le mastic frais.

Temps de lissage : 10 min.

Températures d'utilisation idéale : entre 5°C et 35°C.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec et frais.

➔ CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
33300101	CARTOUCHE 290 ml	12	3279580017440
33300058	TUBE 125 ml	12	3045203000584
33300158	TUBE SOUS BLISTER 50 ml	12	3045203001581

➔ SECURITE



Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS :

<https://www.quickfds.com/fr/>