

# RUBAN SILICONE REPAR+

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le RUBAN AUTO-AMALGAMANT SILICONE REPAR + est un parfait isolant, anti-fuites et donc idéal pour toute maintenance ou réparation.



## PERFORMANCES

- Résiste à la pression jusqu'à 70 bars.
- Isolation électrique jusqu'à 15 000 volts.
- Sans adhésif, élasticité de 430 %.
- Résiste à l'eau, aux hydrocarbures, à l'eau salée, aux acides, au chlore et aux UV.
- Résiste aux températures de -50°C à +260°C.

## PARFAIT POUR

Réparation des fuites, isolation électrique, étanchéité des raccordements électriques, assemblage de fils électriques, tuyaux d'aspirateurs, siphons PVC, tuyaux d'arrosage, réparation de manche d'outils, maintien de pièces collées, ajout de grip, réparation d'urgence de joints...

## FORMATS DISPONIBLES



Ruban 3M x 25 MM

## **MODE D'EMPLOI**

**étape 1 :** Nettoyer la surface où le ruban sera appliqué

**étape 2 :** Couper un morceau de ruban puis retirer le film protecteur

**étape 3 :** Appliquer le ruban sur la pièce, le maintenir en position et l'enrouler sur lui-même jusqu'à le doubler.

**étape 4 :** Continuer à enrouler le ruban en l'étirant de manière constante. Faire en sorte que chaque nouvelle couche chevauche simultanément la couche précédente de ruban et la pièce nue.

**étape 5 :** Une fois l'endroit à réparer ou à boucher entièrement est enveloppé, finir par une dernière couche en faisant chevaucher totalement le ruban sur lui-même.



### Conseils pratiques :

Précaution d'emploi : produit non recommandé pour les tuyaux de gaz.

## **CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
33300074	Ruban 3M x 25 MM	12	3045203000744

## **SECURITE**

Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS :

<https://www.quickfds.com/fr/>