

TERTIO 76



SUPRA.

UN DESIGN CLASSIQUE ET D'EXCELLENTE PERFORMANCES, IDÉAL POUR LES PROJETS DE RÉNOVATION.

INSERTS



PUISSANCE 9,5 kW
 50 cm (60 cm MAX.)
 ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'



COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Déфлектор en inox et corps de chauffe performant
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal
- **Plaque d'âtre en fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère et sole en fonte
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Conception ingénieuse adaptée à l'implantation de cheminée ouverte comme à la création d'une cheminée
- Raccordement des fumées au-dessus (200 mm)
- Carénage protecteur de série
- Possibilité de redistribution d'air chaud
- Turbine : 2 allures de ventilation (180m³/h) - (option)
- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Système vitre propre
- Grande vision de la flamme diagonal 71 cm (27 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	9,5 kW
Plage de puissance	7 à 14 kW
Rendement	75 %
Rendement saisonnier	65 %
CO (13% O ₂) (mg/Nm ³)	0,104 / 1300
Charge nominale	2,9 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	20
NOX (mg/Nm ³)	102
COV (OGC) (mg/Nm ³)	92
Température moyenne des fumées	405 °C
Débit massique des fumées	9 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,61 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	311 983 111 202 2
Code produit	FR9008320B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	71,0 cm
Taille des bûches	50 cm (60 cm MAX.)
Poids brut	142 kg
Poids net	110 kg
Dimensions L x H x P	76,1 x 61,9 x 51,8 cm
Dimensions colisage L x H x P	86 x 84 x 76 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	200 mm
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Distance d'installation arrière*	-
Distance d'installation latérale*	25 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

Voir les options disponibles à la fin du catalogue

PHOTOS PRODUIT



Carénage complet : dessus prépercé pour 4 buses de distribution d'air chaud.



Intérieur en plaque d'âtre réversible de style contemporain pour apporter du cachet à votre cheminée.

PLAN DIMENTIONNEL

