

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Girard Sudron SA

**Adresse du fournisseur:** Service Clients, Rue des Tournelles 47, 75003 Paris, FR

**Référence du modèle:** 719052

**Type de source lumineuse:**

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	E27		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

## Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

### Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	4	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	110 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	1 800
Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W	3,5	Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	144	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	95		
	Profondeur	95		
Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,549 0,408
<b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	5		Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux	0,94			
<b>Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:</b>				
Facteur de déphasage (cos $\phi_1$ )	0,95		Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	- <sup>b)</sup>		Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	0,1		Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,1

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

## Spectrum Test Report



### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.5478$   $y=0.4116/u'=0.3202$   $v'=0.5413$   
CCT=1829K(Duv=0.0008) Dominant WL:Ld =590.3nm WL:Lc = --nm Purity=88.0%  
Ratio:R=36.4% G=62.6% B=1.0% Peak WL:Lp=619.9nm FWHM=101.2nm  
Render Index:Ra=79.0 AvgR=75.4

R1 =78 R2 =92 R3 =90 R4 =74 R5 =78 R6 =95 R7 =76  
R8 =50 R9 =5 R10=86 R11=75 R12=88 R13=81 R14=95 R15=68

### Photo Parameters:


Flux = 100.1 lm Eff. : 29.22 lm/W Fe = 369.7 mW

### Electrical parameters:

V = 230.33 V I = 0.01530 A P = 3.427 W PF = 0.9723  
LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 767 ms Ip = 49431 (75%)

Modèle mis sur le marché de l'Union du 06/04/2023



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 1550378

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1550378>

**Fournisseur:** GIRARD SUDRON ET CIE SAS (Importateur)

**Site web:** [www.girard-sudron.fr](http://www.girard-sudron.fr)

**Service après-vente:**

**Nom:** Service Clients

**Site web:** <https://www.girard-sudron.fr/>

**Courriel:** [serviceclients@girard-sudron.com](mailto:serviceclients@girard-sudron.com)

**Téléphone:** +33 1 44592220

**Adresse:**

Rue des Tournelles 47  
75003 Paris  
France