

## LA PEINTURE SOL GARAGE POUR PROTÉGER VOS SOLS EN CIMENT BÉTON POUR LONGTEMPS

La formule Trafic Extrême garantit des performances longue durée pour protéger vos sols et escaliers en ciment/béton de toutes les agressions.

### PERFORMANCE INÉGALÉE AUX PNEUS CHAUDS RÉSINE PHASE SOLVANT

Une formulation alkyde uréthane 40% plus résistante à l'abrasion qu'une peinture à l'eau.

### PROTECTION TRÈS LONGUE DURÉE

Haute tenue aux pneus chauds, frottements, taches, rayures, chocs, abrasion...

Insensible aux taches, graisses : huiles, produits chimiques, hydrocarbures...  
Barrière imperméable et anti UV

### FORMULE OPTIMALE

Sans sous-couche, haute adhérence  
Entretien facile, lessivable haute pression  
Excellent rendu et haut pouvoir couvrant  
2 couches dans la journée

## NUANCIER

9 teintes · SATIN



Blanc\*  
RAL 9016



Pierre



Argile



Terre d'ombre



Graphite



Carbone



Gris foncé\*



Gris clair\*



Gris kaolin

### SATIN

0,5 L · 2,5 L · 5 L\*

\*5L disponible seulement en Blanc, Gris foncé et Gris clair



FABRICATION JURA



## SUPPORTS

Sols intérieurs de type ;  
ciment, béton, brique,  
pierres...

Pour garages, sous-sols,  
celliers, buanderies, escaliers,  
ateliers de bricolage....



### TEMPS DE SÉCHAGE

6h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 7 m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU  
POILS mi-longs



### NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE  
SPIRIT

## PRÉPAREZ

Indispensable pour assurer la bonne tenue d'une peinture de sol. Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non poudreux. Les dalles béton doivent être coulées depuis au moins 3 mois.

### SUPPORTS BRUTS :

Vérifiez la porosité du sol grâce au « test de la goutte d'eau » : Versez quelques gouttes d'eau à différents endroits sur le sol.

- Si l'eau est absorbée en moins d'une minute, le sol peut être poudreux : grattez avec un objet métallique pour vérifier si de la poussière se détache.

- Si l'eau est absorbée en plus de 4 minutes, il n'est pas assez poreux.

- Si le sol est poudreux, poncez pour retirer la partie friable.

- Si le sol n'est pas assez poreux, appliquez le Shampoing Actif Ciment-Béton V33 en diluant un litre pour 2 litres d'eau puis rincez. Renouvelez jusqu'à obtenir le niveau de porosité suffisante. Laissez sécher 48 heures.

- Si la porosité est bonne, nettoyez avec le shampoing dilué à 1 litre pour 10 litres d'eau puis rincer. Laissez sécher 48 heures.

### SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

Lessivez. Poncez à l'abrasif gros grain pour éliminer la peinture. Dépoussiérez. En entretien de la même peinture, un égrenage suffit.

Applicable sur ragréage compatible avec une mise en peinture. Sur anciens ragréages, testez l'adhérence sur une petite surface.

## APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 10°C et 25°C .

- Remuez la peinture avant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser. Commencez par un coin de la pièce puis reculez jusqu'à la sortie.

- Appliquez la 1<sup>re</sup> couche diluée au white spirit.

- Laissez sécher 4 à 6 heures avant d'appliquer la 2<sup>e</sup> couche.

Au-delà de 24 heures, faire un égrenage avant d'appliquer la 2<sup>e</sup> couche afin d'optimiser l'adhérence de la peinture.

Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3<sup>e</sup> couche peut être nécessaire.

Délais de remise en service de la pièce : usage piétonnier 24 heures et passage de voiture 72 heures. Durant la 1<sup>re</sup> semaine, utilisez les lieux avec précaution.

## BON À SAVOIR

- L'aspect final est obtenu après 15 jours de séchage.
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement

## GARANTIE 10 ANS

Sur sols neufs, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie ne s'applique qu'en usage domestique normal et sur supports poreux et non poudreux. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).