




SOLVANT NETTOYEUR DILUANT UNIVERSEL

**PEINTURES ET VERNIS
GLYCÉROPHALIQUES**

**Dégraisse tous supports :
ciment, bois, métaux**

**Élimine
taches grasses,
huile de moteur...**

**Nettoie pinceaux
et rouleaux**



SURPUISSANT - NON GRAS



Formats : 0,5L - 1L

SOLVANT NETTOYEUR

DILUANT UNIVERSEL

> CARACTERISTIQUES

Le **Solvant Nettoyeur V33** est un produit surpuissant par rapport aux solvants classiques, parfait pour vos travaux de dilution, dégraissage ou nettoyage des produits glycérophthaliques.

D'une efficacité extrême, il s'attaque aux produits les plus résistants : polyuréthane et à 2 composants.

Ses fonctions principales sont :

- **DILUER** toutes les peintures, vernis et autres produits glycérophthaliques et polyuréthanes, et faciliter ainsi leur pénétration dans le support.
- **NETTOYER** parfaitement en profondeur les ustensiles utilisés dans l'application de produits glycérophthaliques, polyuréthanes, etc... y compris les produits à deux composants.
- **DEGRAISSER** efficacement tous vos supports : bois, ciment, métaux, sols poreux... face aux taches grasses, huiles de moteur.
- **OTER** tout résidu sur bois après utilisation du Décapant Gel Express V33.

> DESTINATION

Compatible tous produits glycérophthaliques, polyuréthanes, 2 composants...

Utilisable sur bois, ciment, métaux, terre cuite, tomette... à l'exception des supports plastiques et caoutchoucs.

> MODE D'EMPLOI

- **Dilution des peintures glycérophthaliques à 2 composants, polyuréthanes, etc...** : Diluer la première couche de produit avec 10% de Solvant Nettoyeur V33. Remuer au cours de l'application pour avoir un mélange homogène. Bien aérer pendant l'application.
- **Nettoyage des ustensiles (pinceaux, rouleaux...)** utilisés avec des produits glycérophthaliques, polyuréthanes... : après utilisation de vos ustensiles, les plonger dans le Solvant Nettoyeur V33 puis les essuyer avec un chiffon propre. Renouveler l'opération jusqu'à nettoyage complet des ustensiles. Attention, ne pas transvaser le solvant dans un récipient plastique.
- **Dégraissage des bois et métaux**: essuyer le support à l'aide d'un chiffon propre imbibé de Solvant Nettoyeur V33.
- **Dégraissage des sols poreux (ciment, terre cuite, tomette, bois...)** : dans le cadre d'une tache grasse imprégnée (huile de moteur, graisse..., verser directement du Solvant Nettoyeur sur la tache afin de la diluer. Saupoudrer de sciure de bois ou de Terres de Sommières pour absorber le tout et attendre 30 minutes. Renouveler l'opération jusqu'à disparition complète de la tache, puis lessiver.