

## LA SOUS-COUCHE 2 EN 1 : TEINTE ET SOULIGNE LE VEINAGE

La SOUS-COUCHE & TEINTE V33 est un produit 2 en 1. Elle apporte une coloration raffinée tout en durcissant les fibres du bois. Elle s'applique très facilement sur de grandes surfaces, sans essuyage et de façon uniforme.

### PRÉPARATION IDÉALE

Évite la formation de taches et les remontées de tanins

### RÉSULTAT SOIGNÉ

Souligne le veinage du bois

## NUANCIER

5 teintes



Chêne Clair



Chêne Moyen



Chêne Grisé



Chêne Foncé



Teck



0,75 L · 2,5 L



FABRICATION JURA



## SUPPORTS

Compatible tous bois européens et exotiques, neufs ou anciens.

Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



### TEMPS DE SÉCHAGE

6h COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 22,5m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU  
POILS 12mm



### NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **PARQUET NEUF** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).
- **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCIREUR DÉCRASSANT V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **BOIS GRAS NU (teck, doussié, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une huile parquet V33.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un sol sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi.

- Remuez bien la SOUS-COUCHE ET TEINTE avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm).
- Commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu'à la sortie.
- Travaillez en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 6h.
- Appliquez 2 couches de vitrificateur, selon le mode opératoire présent sur la boîte.

## BON À SAVOIR

- L'accumulation de la SOUS-COUCHE ET TEINTE dans les chanfreins est à éviter.
- La SOUS-COUCHE ET TEINTE est compatible avec toutes les finitions : vitrificateur, huile et cire, et systèmes de chauffage au sol.