

LE RAVIVEUR RÉNOVATEUR ESTOMPE LES RAYURES DES PARQUETS ET STRATIFIÉS

Le RAVIVEUR
RÉNOVATEUR V33
prolonge la protection
des parquets et ravive la
beauté des sols ternis

RÉSISTANCE PROLONGÉ

Masque les rayures en
1 application et dépose
un léger film de
protection

ENTRETIEN IDÉAL

Résiste aux produits
ménagers et respecte
l'aspect initial au fil des
applications

NUANCIER

1 teinte · 3 aspects



Incolore MAT



Incolore SATIN



Incolore BRILLANT

MAT · SATIN · BRILLANT



1L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

S'applique sur tous parquets vitrifiés, pré-vernis et revêtements stratifiés.

Ne s'applique pas sur parquets huilés ou cirés.

Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



TEMPS DE SÉCHAGE
1h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE
+/- 50m² FINI EN 1 COUCHE



OUTILS
BALAIS EPONGE
OU SERPILLÈRE



NETTOYAGE DES OUTILS
E A U

MODE D'EMPLOI

APPLIQUEZ

Sur un parquet propre et sec. Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.

- Agitez le produit avant usage.
- Appliquez une fine couche homogène de RAVIVEUR RÉNOVATEUR V33 à l'aide d'un balai-éponge ou d'une serpillière légèrement humide.
- Laissez sécher 1 heure avant d'occuper les lieux.

BON À SAVOIR

- Lorsque des zones blanches apparaissent, le produit a été appliqué en trop grande quantité. Les accumulations de RAVIVEUR RÉNOVATEUR peuvent être retirées avec le DÉCIREUR DÉCRASSANT V33.
- Rénovation locale : repassez localement une couche de RAVIVEUR RÉNOVATEUR aux endroits usés (rayures, zones ternies).
- Fréquence : lorsque le sol se ternit, appliquez une nouvelle couche de RAVIVEUR RÉNOVATEUR.