



PEINTURE DE RÉNOVATION

TESTEUR



### LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION

Le format idéal pour tester votre couleur, une association de teintes ou personnaliser votre décoration.

**Rien n'est plus facile pour être sûr de choisir la bonne teinte!**

*Retrouvez ces teintes avec les peintures de rénovation V33: Meuble cuisine, Faïence & Lambris, Sol & escalier, Mur de Salle de bain, Radiateur & électroménager, Kit Plan de travail et Sanitaire.*

FORMAT: 50ML

- **2 en 1**: sans sous-couche.
- Haute résistance chocs, frottements et rayures.
- Application facile: tendu parfait.
- Ultra lessivable: entretien facile.

### NUANCIER – aspect satin



Blanc



Voile de  
coton



Seigle



Taupe



Gris loft



Plume



Tendre  
gris



galet



Gris  
anthracite



Noir  
carbone



Rouge  
exquis



Bleu  
pétrole

### Métallisé



Inox



Fonte

# PEINTURE DE RÉNOVATION

# TESTEUR

## SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: **6h**

Séchage complet: **24h**

Nettoyage outils: **eau**

### RENDEMENTS:

50ML = +/- 0,45m<sup>2</sup>

### Peinture destinée aux :

- Bois bruts, vernis ou peints
  - Mélaminés, stratifiés
  - Carrelage, plaque de plâtre, verre
- Ne convient pas pour les faïences de salle de bain.

### MATÉRIEL:

- Mélangeur à peinture ou baguette large
- Rouleau laqueur
- Pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions).

### PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.  
Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude.

- **Sur BOIS VERNIS ou PEINTS et MÉLAMINÉS** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez légèrement (grain 240) et dépoussiérez.
- **Sur STRATIFIÉS et CARRELAGES MURAUX** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.
- **Sur SUPPORTS BRUTS/POREUX (bois, mdf...)** : égrenez puis dépoussiérez. Sur chêne et châtaignier bruts, appliquez au préalable une sous-couche adaptée pour bloquer les tanins.

### APPLICATION:

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

1. Mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe. Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

### CONSELS V33:

Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non-abrasive.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.