



PEINTURE DE RÉNOVATION
EASY
RENO®

MULTI-SUPPORTS
MEUBLE - CARRELAGE - RADIATEUR - SOL

FORMATS: 50ML - 0,75L – 2L

Existe aussi en aérosol



EASY RENO®: LA SOLUTION QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

Redonner vie à un vieux carrelage, rafraîchir du lambris ou relooker un meuble n'a jamais été aussi facile! Grâce à un **formule 2 en 1**, haute adhérente, Easy Reno® est la **solution idéale** pour rénover toutes les surfaces à l'intérieur de la maison. Elle assure également un beau résultat (tendu et couvrance) et des performances optimales.



- **2 en 1:** sans sous-couche.
- Haute résistance eau et taches: résiste aux projections répétées d'eau.
- Hautes résistances rayures et chocs
- Haute résistance aux produits de soin et d'entretien: shampoings, gels douche, produits ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc...
- Application facile: rendu parfait.
- Ultra lessivable: entretien facile.

NUANCIER – aspect satin



SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: 6h
Séchage complet: 24h
Nettoyage outils: eau

RENDEMENTS:

50ML = +/- 0,45m² - 0,75L = +/- 10m²
2L = +/- 24m²

PEINTURE DE RÉNOVATION
EASY
RENO®

Peinture destinée aux murs, boiseries, radiateurs, fenêtres, portes, meubles intégrés, mobiliers, objets, plans de travail, sols, escaliers... en:

- BOIS: brut, verni, peint, lasuré. Toutes essences.
- DERIVES DE BOIS: mélaminé, stratifié, OSB, contreplaqué.
- CARRELAGE: faïence, listel, granit, grès.
- METAL: ferreux (fer, fonte) et non ferreux (alu, inox, cuivre...).
- VERRE.

Peinture qui convient à TOUTES les pièces de la maison.

MATÉRIEL:

- Mélangeur à peinture ou baguette large
- Rouleau laqueur
- Pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions).

PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude, en insistant sur les joints du carrelage.

Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoir de la refaire après application.

- Sur **CHÊNE et CHÂTAIGNIER BRUT** : appliquez une sous-couche adaptée pour bloquer les tanins.
- Sur **STRATIFIE, MELAMINE, supports DÉJÀ PEINTS ou VERNIS** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez (grain 240) et dépoussiérez.
- Sur **FAÏENCE, INOX, VERRE...**: lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.
- Sur **SOL CARRELE**: lessivez, insistez sur les joints, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.
- Sur **PLAQUE DE PLÂTRE** : dépoussiérez puis appliquez une sous-couche adaptée au support.

APPLICATION:

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33:

Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non-abrasive.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.