



## **BLANC Murs & Plafonds ACRYLIQUE** **10L OFFRE SPECIALE**

**Un blanc rapide et efficace pour la mise en état ou le rafraîchissement des murs et plafonds.**

Adaptée aux grandes surfaces, la peinture Murs & Plafonds permet une application facile pour un résultat propre et net rapidement, dans tous vos chantiers d'aménagement et de décoration intérieure.

- **Une application facile** : s'étale facilement et ne coule pas
- **Un résultat propre et net** : opacité en 2 couches, ne jaunit pas
- **Un entretien facile** : lavable pour un nettoyage régulier sans s'abîmer
- **Un temps de séchage rapide** pour des travaux sur la journée

## PREPARATION DE VOTRE SUPPORT

Elle est obligatoire pour obtenir un résultat final réussi.

**Sur fonds neufs:** béton, plâtre et dérivés: appliquez une sous couche V33 adaptée à votre support.

**Sur fonds en mauvais état:** éliminez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement et dépoussiérez avant d'appliquer une sous couche V33 appropriée.

**Sur d'anciennes peintures:** lessivez\* les surfaces grasses ou salies, rincez soigneusement à l'eau puis laissez sécher. Enlevez toute peinture écaillée et rebouchez si nécessaire. Poncez légèrement pour faciliter l'accroche de la peinture puis dépoussiérez avant application.

*Pour lessiver\*:* nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

## APPLICATION DE VOTRE PEINTURE

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, remuez votre peinture avec une baguette large.

Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à rechapir.

Appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau à poils mi-longs (9-12mm) par surface d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre et parallèlement à celle-ci. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-là par bandes verticales puis croisez les passes. Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable. Laissez sécher 1h puis recommencez en suivant le même mode d'application.

## CONSEILS V33

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air.

Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support.

Évitez de trop charger en peinture vos outils.

Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage: vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

## PRECAUTIONS D'USAGE

CRAINT LE GEL

**EUH208** : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. **P102** : Tenir hors de portée des enfants. **P271** : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P501** : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale) Valeur limite UE pour ce produit: (cat A/a): 30g/L COV (2010). Ce produit contient max 4g/l COV.

Format : **10L**

Aspects : **MAT - SATIN**

Destinations : **Murs & Plafonds**

Rendement : **12m<sup>2</sup>/Litre**

Séchage au toucher : **30 mn**    Entre couches : **3 H**    Complet : **6 H**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).