



PEINTURE BOIS

COULEURS D'ICI®

FABRIQUÉ EN FRANCE • JURA

La Peinture COULEURS D'ICI® emprunte sa beauté à la nature, tout en harmonie et en nuances... avec un rendu VELOURS unique et un résultat durable.

Inspiré par le monde végétal et minéral FRANÇAIS, le nuancier décline des tons naturels, profonds et élégants, pour une intégration remarquable avec l'environnement et une HARMONIE PARFAITE entre les teintes.

- DIRECT SANS SOUS-COUCHE
- GARANTIE 10 ANS
- ASPECT VELOURS
- RENDEMENT  ± 6 m² EN 2 COUCHES



TEMPS DE SÉCHAGE
Sec au toucher : 30 min.
Entre couches : 4h



OUTILS
Pinceau ou rouleau
ou pistolet



NETTOYAGE DES OUTILS
Eau



GRIS SOYEUX
Écorce d'olivier



GRIS FLOTTÉ
Galets de Nice



BLEU ENCRÉ
Myrtilles du Massif Central



BLEU FEUTRÉ
Glaciers des Alpes



VERT PROFOND
Épicéa du Jura



VERT PASTEL
Agave du Var



GRIS VÉGÉTAL
Santoline de Garrigue



KAKI GRISÉ
Sauge d'Occitanie



JAUNETENDRE
Foin du Larzac



MARRON BRÛLÉ
Pommes de pin des Landes



ROUGE INTENSE
Granit rose de Bretagne



ORANGE OXYDÉ
Roseaux de Camargue



ROUGE SÉPIA
Ricin de Paris



VIOLINE FUMÉE
Quetsches d'Alsace




NOIR OMBRÉ
Plages de la Réunion



GRIS FEUTRÉ
Baie du Mont-St-Michel



BEIGE NATURE
Falaises de Corse



BLANC DÉLICAT
Écume d'Étretat

COULEURS D'ICI®



Pour vous, nous avons imaginé des teintes naturelles qui pourront s'intégrer parfaitement à votre environnement.



125 ML • 0,5L • 2L

DESTINATION

Peinture extérieure-intérieure destinée à toutes les boiseries et menuiseries : volets, bardages, abris, mobiliers, portails, clôtures, palissades, balustres, fenêtres...
Convient sur tous types de bois neufs ou anciens : bois exotiques, pin autoclavé...

PERFORMANCE

- **Hautement résistante** : protection longue durée aux intempéries, UV et chocs.
- **Microporeuse** : laisse respirer le bois.
- **Ultra-couvrante** : opacité renforcée.
- **Application directe** : sur bois neufs, à rénover (déjà recouverts de peintures/lasures/verniss, solvant ou à l'eau) et ferronneries, même faiblement rouillées.*
- **Application facile** : sans coulure, avec un séchage rapide et sans odeur gênante.

PRÉPARATION

Le support à peindre doit être propre, sec et sans écaille. Poncer les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

• **SUPPORTS BRUTS, BOIS DÉJÀ LASURÉS, SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS (en bon état)** : poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.

Sur chêne ou châtaignier, appliquez le primaire anti-tanins V33.

Si la peinture ou le vernis s'écaille, enlevez-les avec le Décapant Spécial Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez.

• **SUR BOIS EXOTIQUES ET MOBILIERS DE JARDIN** : il est préférable de laisser vieillir le bois en extérieur une saison afin que le support soit dégraissé.

* **Sur métaux très rouillés**, éliminez la rouille et appliquez une sous-couche anti-rouille. Sur de grandes surfaces en fer, appliquez la Peinture Couleurs d'ici® Fer.

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez sur un support propre et bien préparé en 2 couches à l'aide d'un pinceau ou rouleau à poils mi-longs ou pistolet (appliquez 3 passes). Appliquez chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laissez sécher 4h et poncez légèrement entre chaque couche.

GARANTIE 10 ANS

- Sur bois neufs ou anciens dans les conditions d'application du mode d'emploi.
- La garantie ne concerne que l'aspect de la peinture et est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).
- La durabilité est limitée et réduite sur les boiseries horizontales, sur essences peu imprégnables telles que chêne, western red cedar, iroko ou en cas d'exposition sud ou ouest.