LA SOLUTION EXPERTE POUR PROTÉGER LE BOIS CONTRE LES AGRESSIONS CLIMATIQUES

SOLUTION EXPERT est une formule haute performance qui garantit une protection longue durée de vos boiseries extérieures face aux intempéries

PROTECTION EXTRÊME
Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.

RÉSULTAT PARFAIT
Tendu parfait sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE
Directement sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

NUANCIER

12 teintes · 3 aspects

- Blanc* RAL 9016
- Beige calcaire RAL 1013
- Brun Normand RAL 8011
- Vert Provence RAL 6021
- Vert Basque RAL 6005
- Rouge Basque RAL 3004
- Bleu Provence
- Bleu Bretagne RAL 5010
- Noir charbon RAL 7021
- Gris galet RAL 7045
- Gris basalte RAL 7012
- Anthracite* RAL 7016

SATIN · MAT* · BRILLANT*

0,5 L · 2,5 L · 5 L**

*Le Blanc est disponible dans les 3 aspects (satin, mat et brillant). La teinte anthracite est disponible en satin et en mat.
**5L disponible seulement en Blanc satin et Anthracite satin

MODE D'EMPLOI
SOLUTION EXPERT
Peinture BOIS

SUPPORTS

Tous bois neufs ou anciens: fenêtre, volet, bardage, porte, mobilier, garde-corps, portail...

Bois soumis à des conditions climatiques très rudes: chalet de montagne, boiserie de bord de mer, volet exposé plein sud...

TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES

RENDEMENT AU LITRE

+/- **5 m²** FINI EN 2 COUCHES

OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs
PISTOLET appliquez en 3 passes

NETTOYAGE DES OUTILS

W H I T E
S P I R I T

PRÉPAREZ

Indispensable avant mise en peinture. Poncez les angles et les arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : poncez et dépoussiérez.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS:** poncez légèrement et dépoussiérez
- **BOIS DÉJÀ PEINTS**:
  - Peinture en bon état: poncez légèrement et dépoussiérez.
  - Peinture abîmée: enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez. Ou poncez jusqu'à retrouver le bois blanc et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

- Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- **Diluez la première couche au white spirit**. Appliquez la première couche de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h.
- Poncez légèrement et appliquez la seconde couche.

BON À SAVOIR

- Pour faciliter l'application, vous pouvez diluer légèrement la seconde couche.
- **L'aspect final du satin et du mat est obtenu après 15 jours de séchage.**
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 12 ANS

Sur boiseries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.