

LA SOLUTION EXPERTE POUR PROTÉGER LE BOIS CONTRE LES AGRESSIONS CLIMATIQUES

SOLUTION EXPERT est une formule haute performance qui garantit une protection longue durée de vos boiseries extérieures face aux intempéries

PROTECTION EXTRÊME

Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.

RÉSULTAT PARFAIT

Tendu parfait sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE

Directement sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

NUANCIER

12 teintes · 3 aspects



Blanc*
RAL 9016



Beige calcaire
RAL 1013



Brun Normand
RAL 8011



Vert Provence
RAL 6021



Vert Basque
RAL 6005



Rouge Basque
RAL 3004



Bleu Provence



Bleu Bretagne
RAL 5010



Noir charbon
RAL 7021



Gris galet
RAL 7045



Gris basalte
RAL 7012



Anthracite*
RAL 7016

SATIN · MAT* · BRILLANT*



0,5 L · 2,5 L · 5 L**

*Le Blanc est disponible dans les 3 aspects (satin, mat et brillant). La teinte anthracite est disponible en satin et en mat.
**5L disponible seulement en Blanc satin et Anthracite satin



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Tous bois neufs ou anciens: fenêtre, volet, bardage, porte, mobilier, garde-corps, portail...

Bois soumis à des conditions climatiques très rudes: chalet de montagne, boiserie de bord de mer, volet exposé plein sud...



TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI SOLUTION EXPERT Peinture BOIS

PRÉPAREZ

Indispensable avant mise en peinture. Poncez les angles et les arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : poncez et dépoussiérez.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: poncez légèrement et dépoussiérez
- **BOIS DÉJÀ PEINTS**:
 - Peinture en bon état: poncez légèrement et dépoussiérez.
 - Peinture abîmée: enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez. Ou poncez jusqu'à retrouver le bois blanc et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

- Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- **Diluez la première couche au white spirit.** Appliquez la première couche de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h.
- Poncez légèrement et appliquez la seconde couche.

BON À SAVOIR

- Pour faciliter l'application, vous pouvez diluer légèrement la seconde couche.
- **L'aspect final du satin et du mat est obtenu après 15 jours de séchage.**
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 12 ANS

Sur boiseries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).