

LA SOLUTION EXPERTE POUR PROTÉGER LE BOIS CONTRE LES AGRESSIONS CLIMATIQUES

SOLUTION EXPERT est une formule haute performance qui garantit une protection longue durée de vos boiseries extérieures face aux intempéries

PROTECTION EXTRÊME

Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV,

RÉSULTAT PARFAIT

Tendu parfait sans coulure.

APPLICATION PLUS FACILE

De 10°C à 30°C

SANS SOUS-COUCHE

Directement sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

NUANCIER

9 teintes · 3 aspects



Blanc* et **
RAL 9016



Gris galet
RAL 7045



Anthracite*
RAL 7016



Vert Provence
RAL 6021



Bleu Provence



Noir
RAL 9005



Beige calcaire
RAL 1013



Brun Normand
RAL 8011



Rouge Basque
RAL 3004

SATIN · MAT* · BRILLANT**



0,5 L · 2,5 L · 5 L***

*Le Blanc est disponible dans les 3 aspects (satin, mat et brillant). La teinte anthracite est disponible en satin et en mat.
***5L disponible seulement en Blanc satin et Anthracite satin



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Tous bois neufs ou anciens:
fenêtre, volet, bardage, porte,
mobilier, garde-corps, portail...

Bois soumis à des conditions
climatiques très rudes: chalet
de montagne, boiserie de bord
de mer, volet exposé plein
sud...



TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



RENDMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2
COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI SOLUTION EXPERT Peinture BOIS

PRÉPAREZ

Indispensable avant mise en peinture. Poncez les angles et les arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.

• **BOIS BRUTS** : poncez et dépoussiérez.

• **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: poncez légèrement et dépoussiérez

• **BOIS DÉJÀ PEINTS**:

- Peinture en bon état: poncez légèrement et dépoussiérez.
- Peinture abîmée: enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez. Ou poncez jusqu'à retrouver le bois blanc et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 10°C et 30°C sans vent.

• Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez la 1^{re} couche de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h.

• Poncez légèrement et appliquez la seconde couche.

BON À SAVOIR

• Le rendu final de l'aspect est obtenu après 15 jours de séchage.

• Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

• Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.

• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 12 ANS

Sur boiserie verticale, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).