

## VOTRE MOBILIER EXTÉRIEUR SOUS HAUTE PROTECTION

Efficace, l'huile Haute Protection met durablement vos mobiliers en bois à l'abri des agressions de l'eau, des UV, des taches et des graisses.

### HAUTE PERFORMANCE

Forte résistance aux taches et intempéries

### RÉSULTAT PARFAIT

Des tons bois qui préserve l'aspect naturel du bois.

Des teintes opaques pour une application directe sur bois tachés, vieillis ou grisâillés.

### FACILE

sans essuyage.

## NUANCIER

7 teintes · 1 aspect



Naturel



Gris fumé



Anthracite  
OPAQUE



Chêne clair



Bois grisé  
OPAQUE



Noir carbone  
OPAQUE



Teck



Teck brun  
OPAQUE

### MAT



1 L



FABRICATION JURA





## SUPPORTS

Pour tous les mobiliers extérieurs: tables, chaises, bancs, transats, jardinières...

Sur tous types de bois: bois européens, teck ou bois exotiques, neufs ou anciens.



### TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils ras  
3 - 5 mm



### NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUTS / HUILÉS** : poncez légèrement au papier de verre fin (grain 240) et dépoussiérez.
- **BOIS VERNIS / LASURÉS** : poncez jusqu'à retrouver le bois brut et dépoussiérez.

### APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C, par temps sec. L'aspect laiteux à l'application disparaît lors du séchage du produit.*

- Bien agiter avant emploi
- Appliquez deux couches fines et régulières sans surépaisseur au pinceau ou au rouleau (poils ras 3 - 5 mm) en respectant le temps de séchage. Ne pas essuyer.

**ENTRETIEN:** lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage et brossage, appliquez une à deux couches d'huile.

## BON À SAVOIR

- L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà huilés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintés du nuancier.
- En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du Dégriseur V33.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.
- Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.