

LA LASURE POUR UN EXTÉRIEUR SOUS HAUTE PROTECTION

La lasure V33 vous offre la solution pour préserver le bois, quelles que soient les conditions climatiques.

HYDROFUGE & ANTI-UV

Protection longue durée contre les intempéries (soleil, pluie, neige, gel, vent...).

BEAUTÉ DURABLE

Formulée à base de résine d'origine végétale et certifiée Ecolabel. Un nouvel aspect satin, plus velouté et plus proche de la naturalité du bois.

APPLICATION FACILE

Compatible toutes anciennes lasures, dont glycéro. Texture anti-goutte.

NUANCIER

7 teintes · 1 aspect



Incolore



Cèdre blanc



Chêne clair



Chêne doré



Chêne moyen



Chêne foncé



Gris anthracite

SATIN



0,125 L · 0,75 · 2,5 L · 5 L



FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS

Toutes boiseries verticales extérieures ou intérieures: fenêtre, volet, bardage, porte,, poutre...

Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou anciens: chêne, résineux, mélèze, douglas, red cedar...



TEMPS DE SÉCHAGE

3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPAREZ

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arrêtes pour les arrondir légèrement.

• **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.

• **BOIS DIFFICILES BRUTS (exotiques, chêne, mélèze...)**: diluez la 1^{ère} couche à 10% d'eau et appliquez une 2nd couche non diluée (évitée une application grasse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec un produit adapté.

• **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

• **BOIS NOIRCIS**: appliquez la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

Remuez la lasure à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser. Appliquez en 2 couches.

BON À SAVOIR

• L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

• Ne s'applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.

• L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.

• Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

• En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.

• Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la lasure. Réutiliser la lasure est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

• Évitez le gaspillage de lasure: faites une estimation de la quantité de lasure dont vous avez besoin.

• Respectez le rendement indiqué sur l'emballage et refermez l'emballage après usage.

GARANTIE 8 ANS

Sur boiseries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).