

## LA SOLUTION EXPERTE POUR PROTÉGER LE BOIS CONTRE LES AGRESSIONS CLIMATIQUES

SOLUTION EXPERT est une formule haute performance qui garantit une protection longue durée de vos boiseries extérieures face aux intempéries

### PROTECTION EXTRÊME

Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.

### RÉSULTAT PARFAIT

Tendu parfait sans coulure.

### SANS SOUS-COUCHE

Directement sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

## NUANCIER

4 teintes · 1 aspect



Incolore



Chêne clair



Chêne doré



Chêne foncé

## SATIN



0,75 · 5L



FABRICATION JURA



## SUPPORTS

Tous bois neufs ou anciens :  
fenêtre, volet, bardage, porte,  
portail...

Bois soumis à des conditions  
climatiques très rudes: chalet  
de montagne, boiserie de bord  
de mer, volet exposé plein  
sud...



### TEMPS DE SÉCHAGE

12h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m<sup>2</sup> FINI EN 2  
COUCHES



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU  
PISTOLET appliquez en 3 passes



### NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arrêtes pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.
- **BOIS EXOTIQUES, CHÊNE...**: appliquez au préalable une première couche diluée.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- **BOIS NOIRCIS**: appliquez la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
- **BOIS GRAS**: dégraissez avec un produit adapté.

### APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 10°C et 30°C sans vent.  
L'aspect laiteux dans le pot disparaît lors de l'application.*

- Remuez la lasure à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Diluez la 1<sup>ère</sup> couche.
- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet ou au rouleau spécial lasure.

## BON À SAVOIR

- L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Les teintes sont miscibles entre elles.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.
- Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3<sup>ème</sup> couche pour les teintes claires.

## GARANTIE 12 ANS

Sur boiserie verticale, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).