

# SINTOPIERRE

## RÉPARE SOLS & MURS

### MASTIC GRIS

SANS  
STYRÈNE

ÉCLATS & FISSURES TOUTES TAILLES

DOSAGE  
AUTOMATIQUE  
mastic et durcisseur

TEINTE  
GRIS

SÉCHAGE 30 MIN

MARBRE, CARRELAGE,  
PIERRE BLEUE, GRANIT,  
BÉTON CIRÉ, ARDOISE...

PRÊT À L'EMPLOI

### CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants de couleur gris avec durcisseur.
- Répare, reconstruit et rebouche murs, sols, nez de marche, rebords de fenêtres, terrasses, lavabos, cheminées, allées de jardin, margelles de piscine...
- Inclus mélangeur spécial fissures profondes, réparations importantes, réparations en hauteur ou difficiles d'accès.
- Se perce, se visse.
- Toutes finitions (vernis, peinture, laque...).
- Intérieur et extérieur.
- Se travaille 10 min à 20°C.
- Sec en 30 min.

### MODE D'EMPLOI



UTILISATION SANS  
MÉLANGEUR

UTILISATION AVEC  
MÉLANGEUR

1. Nettoyer le support. Poncer et aspirer les résidus.
2. Insérer la cartouche et le piston dans le pistolet universel.
3. Extruder la quantité nécessaire sans utiliser les premiers centimètres et bien mélanger. Utiliser le mélangeur pour les fissures, joints et réparations importantes.
4. Appliquer et laisser sécher 30 min.

### PRÉCAUTIONS

**ATTENTION.** Contient : 2,2'-M-TOLYLIMINO(DIETHANOL) / N,N-DI-(2-HYDROXYETHYL)-P-TOLUIDINE / PEROXYDE DE DIBENZOYLE. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Attention!** Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou seoucher). **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'inflammation cutanée, consulter un médecin. Recueillir le produit réparé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



**A+**  
A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Ref. 139078

150 ml



SERVICE CONSOMMATEURS : SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 806 601 101 Service gratuit + prix appel

www.sinto.fr

Numéro UFI : Voir inscription sur l'emballage.



EE33011