



*Et je transforme mon quotidien !*

## FAÇADE CLASSIC 2 EN 1



10L

### PROPRIÉTÉS

**LA FAÇADE RIPOLIN CLASSIC 2 EN 1** vous assure une très belle façade et une haute protection de celle-ci pendant 12 ans\*.

1 seul produit : 1 application en sous-couche, 1 application en finition.

Direct sur support brut, 2 couches sur support peint.

**LA FAÇADE RIPOLIN CLASSIC 2 EN 1** bénéficie d'une bonne opacité. Elle est facile à appliquer et protège votre support contre les intempéries.

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE (cat. A/c) : 20g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 20g/l COV.

- **Supports** : Ciment, Béton, Briques, Crépis fin, Enduits, Support Neuf, Anciennes peintures (glycéro ou Acrylique).
- **Destination** : Extérieur – Pignon & Façade – Muret – Garage – Mur de Soubassement.
- **Outils** : Rouleau façades fibres synthétiques 18mm et pinceau rond pour angles ou pistolet airless à peinture (conseillé sur gros crépis).

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	6 heures
Brillance		Mat
Dilution		Eau
Rendement		8 m <sup>2</sup> /L*

\* Le rendement peut varier en fonction du relief du support.

### PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité. Penser à coller les bandes de masquage.

**Pour tous les fonds (peints ou non peints) :**

- Gratter et éliminer les aspérités, parties non adhérentes, clous, vis, résidus à l'aide d'un grattoir/ lame de couteau.
- Traiter à l'aide de RIPOLIN ANTI DEPOTS VERTS. Laisser agir une semaine puis nettoyer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression (maxi 40bars). Laisser sécher plusieurs jours.
- Colmater si besoin trous et fissures à l'aide d'un mastic approprié jusqu'à l'obtention d'un mur sain.

**Sur façades poreuses :**

- Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche diluée à 5% d'eau de **LA FAÇADE RIPOLIN CLASSIC 2 EN 1** avant la mise en peinture.

**Sur façades farinantes ou pulvérulentes :**

- Appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

### APPLICATION

**La peinture est prête à l'emploi.** Remuer la peinture avec la spatule plate avant utilisation. Appliquer en 2 couches pures. Commencer par les angles et les coins au pinceau. Diviser le mur en carrés de 1,20m de large. Peindre du pignon vers les soubassement, un carré à la fois. Appliquer la peinture de haut en bas. Ne pas croiser plus d'une fois. Ne pas revenir sur les zones de séchage. Pour un résultat sans trace, terminer votre pan de mur en lissant de haut en bas, en une seule traite.

Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche après 6h de séchage. Les propriétés définitives de la peinture s'obtiennent au bout de 3 semaines.

### RECOMMANDATIONS

**APPLICATION :** Ne pas appliquer sur surface horizontale ni sur façade dont l'inclinaison est supérieure à 10% par rapport à la verticale. Ne pas appliquer sur support chaud, ni en plein soleil, ni par temps humide (ie taux d'humidité > 70%). Vérifier l'absence de pluie dans les 24 h suivant le chantier.

**USAGE DU PISTOLET :** Se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois pulvérisée, les qualités techniques de la peinture (protection, résistance) sont modifiées selon les épaisseurs déposées. Respecter le rendement indiqué sur l'emballage. Idéal pour éviter une surconsommation de peinture sur crépis.

### NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de lasure puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

### SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site [quickfds.fr](http://quickfds.fr). Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur [service.technique@ppg.com](mailto:service.technique@ppg.com) ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

