



Et je transforme mon quotidien !

O'Pur
VELOURS



2L

PROPRIÉTÉS

Peinture haute qualité à base de résine biosourcée à 97%, c'est-à-dire à base de matières premières d'origine végétale renouvelable, issues des résidus d'arbres conifères comme le pin, le sapin ou le cèdre utilisés dans l'industrie papetière.

- Haut pouvoir couvrant
- Excellente résistance aux taches
- Lessivable
- Grand confort d'application
- Idéal toutes pièces
- Certification Ecolabel pour garantir un niveau de performance élevé tout en limitant l'impact sur l'environnement et votre santé.



CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/L COV.

- **Supports** : Murs, Boiseries, Plafonds & Radiateurs
- **Destination** : Intérieur

• **Outils** : Rouleau à fibres 10mm pour un film lisse, 12mm pour un film poché ; Pistolet (se reporter aux données techniques du matériel). Pour les boiseries et les angles, utiliser un pinceau rond ou à rechampir.



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Biosourcée à 97%
Sec au toucher	T 20°C	2 heures
Aspect		Velours
Recouvrable		Après 12h
Brillance	Angle 60° Angle 85°	9% 9%
Dilution		Prêt à l'emploi
Rendement	NF 30 073	10m²/L

Date : 2019 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4A

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

- **Éliminer** les parties non adhérentes ou les badigeons par tout moyen approprié.
- **Dépolir** les anciennes peintures (glycéro ou acrylique), brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif pour un meilleur accrochage.
- **Lessiver** les surfaces trop encrassées – rincer abondamment – laisser sécher.
- **Reboucher** les micro fissures avec un enduit de lissage et les trous avec un enduit de rebouchage.
- **Traiter** préalablement les métaux ferreux avec un antirouille.
- **Appliquer** la sous-couche universelle RIPOLIN sur les supports non peints ou poreux ainsi que sur les surfaces absorbantes ou légèrement farinantes pour bloquer le fond.

APPLICATION

Remuer quelques minutes avant utilisation avec une spatule plate.
La peinture est prête à l'emploi.

Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Simultanément, charger généreusement le rouleau, et appliquer une première couche de peinture en croisant, dans un sens puis dans l'autre en terminant toujours dans le même sens, sans appuyer de haut en bas. Toujours terminer le mur entamé. Travailler rapidement compte tenu de la rapidité du séchage pour éviter les traces de reprises. Pour un résultat optimal, certaines teintes peuvent nécessiter l'application de plusieurs couches. Attends 12 heures après application pour commencer la seconde couche.
La température idéale se situe entre 15°C et 25°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C et hygrométrie supérieure à 65%.
- sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- en surcharge (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyle » en guise de sous-couche.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

Il est conseillé d'attendre 3 semaines pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

SÉCURITÉ

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

