



POTEAU AXUR®

pour clôtures en panneaux



À sceller



Sur platine



Section : 76 x 50 mm



Longueurs :
de 0,65 à 2,45 m

9005
Noir foncé

9010
Blanc pur

Polyvalence


- Adaptable à tous les types de terrains : courbe, angle et dénivelé.
- Gestion des dénivelés précise grâce au pas de 5 cm.
- Gestion des angles optimale :
90° extérieur,
120° intérieur.
- Nombreuses configurations de pose : scellement long ou court, pose sur platine, avec la plaque de soubassement, avec les bavolets...

Facilité de pose

- Pose à l'avancement sans accessoire : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Un poteau unique pour toutes les configurations : départ, intermédiaire, angles et redans.

Compatibilités

Panneaux




Panneaux petits plis :
ARISTA

Descriptif technique

Matériau	Feuillard d'acier galvanisé
Revêtement	Poteau plastifié haute adhérence polyester
Hauteurs	De 0,65 à 2,45 m
Fixation	Dans les encoches du poteau
Accessoire de pose	Bloqueurs universels
Moment de flexion	1 400 N.m

Accessoires de pose

- Visserie préconisée en inox :
- Vis HM 8*20 ou HM 8*30,
 - Ecrou H8,
 - Rondelle Ø8 mm.



Platine soudée
120*120*5 mm

Données techniques

Hauteur Nominale Clôture (m)	Longueur poteau (m)	
	À sceller	Sur platine soudée
0,63	1,05	0,65
1,03	1,55	1,05
1,23	1,75	1,25
1,53	2,05	1,55
1,73	2,25	1,75
1,93	2,45	1,95

