



# Kit de lamelles occultantes



5 hauteurs :  
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



Largeur lattes  
intermédiaires :  
48 mm

9005  
Noir foncé

9010  
Blanc pur

## *Finition parfaite*


- Kit brise vue pour panneau petits plis.
- Lattes droites découpées à la hauteur du panneau.
- Renforts ajustés aux plis du panneau
- Facile à poser avec ses clips en partie basse

## *Longévité*

- PVC 100 % vierge teinté dans la masse
- Solution imputrescible et sans entretien.

## *Compatibilités*

### Panneaux



ARISTA

*Produits  
complémentaires*



Panneau  
ARISTA

## Descriptif technique

Matériau

Lattes d'occultation rigides en PVC

## Conditionnement

Composition d'un kit de lamelles occultantes pour équiper un panneau de largeur 2m00 :

- 34 lattes d'occultation de 49 mm pour équiper un panneau de largeur 2m
- 2 lattes de rives de 41 mm de large pour jonction panneau/poteau
- Sachet de 40 clips
- 4 ou 6 renforts de plis de 990mm (utilisés en fonction de la hauteur du panneau)
- 1 lisse de finition en 2 parties de 990mm
- 1 liaison pour lisse de finition



## Principe de pose



1-

Positionner les clips plastiques sur la partie basse du panneau.



2-

Isoler du paquet et installer les 2 lattes de rive. Elles servent à **occulter les 2 mailles aux extrémités du panneau.**



3-

Positionner les **renforts dans les plis du panneau** et les bloquer à l'aide d'une **latte** en la glissant dans les mailles au milieu.



4-

Positionner et clipser l'ensemble des **lattes intermédiaires**



5-

Lier les deux lisses à l'aide du joint de lisse puis clipser la lisse en haut du panneau.

Vérifier que la lisse soit retenue par tous les clips.

