



# Metylan

## Roulette de tapissier



### MISE EN ŒUVRE

La roulette de tapissier Metylan s'utilise pour les finitions de la pose du papier peint. Une fois le papier peint posé, un coup de roulette sur les bords des lés permet d'enlever les dernières bulles d'air et de bien coller les rebords. Grâce à son utilisation le papier peint est bien collé et ne risque pas de se déchirer par les bords.

### SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

### SERVICE TECHNIQUE

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt

**Tel : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)**



Qualité Professionnelle

**Metylan**