

FICHE TECHNIQUE

Rubson Mastic B&C Silicone Anti-moisissures MSP

Mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique renforcé de trois fois plus d'antifongiques, qui adhère parfaitement sur tous les matériaux, traditionnels (émail...) et synthétiques (acrylique...)

DESCRIPTION



Destinations

- Joints d'étanchéité et de raccordement pour lavabos, baignoires, éviers...
- Excellente adhérence sur tous matériaux sanitaires : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique, tôle émaillée, stratifié, mélaminé, résine de synthèse, acrylique, composite, verre...

Mise en Oeuvre

- Eliminer totalement l'ancien joint.
- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Délimiter la largeur du joint souhaité avec du ruban adhésif de masquage.
- Casser et retirer la languette blanche. Tirer le bouchon rouge. Couper la canule en biseau à la largeur du joint.
- Tourner la canule blanche à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'applicateur.
- La gâchette se soulève, votre cartouche est prête à l'emploi.
- Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler
- Pour une finition parfaite, utiliser le cutter & lisseur Rubson.
- Après usage, retirer le ruban adhésif de masquage.
- Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.
- Le processus de durcissement libère de l'acide acétique. Stocker dans un endroit frais, sec, et à l'abri du gel.

Conditionnement

- Rubson Mastic B&C Silicone Anti-moisissures est disponible en aérosol de 200ml.

Conservation

- A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc et transparent
Consistance	Mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique
Consommation	10 mètres de joint de diamètre 5 mm environ (2 baignoires + 2 éviers +1 bac de douche)
Temps Séchage	10 min hors poussière / 24 heures au coeur du joint selon la section. Dans les pièces humides et peu aérées, le séchage peut être long.
Nettoyage des Outils	Immédiatement avec un chiffon sec
Etiquetage de Danger	non



Expert de l'étanchéité depuis 1957

BENEFICE CONSOMMATEUR

- Système exclusif d'applicateur automatique pour réaliser un joint parfait en un tour de main
- Mastic prêt à l'emploi
- Fonctionne à l'air comprimé
- 100% d'adhérence sur tous les matériaux : émail et synthétiques.
- Elasticité supérieure longue durée.
- Agents anti-moisissures.
- Résistance aux produits d'entretien.
- Facile à lisser
- Ne jaunit pas.
- Reste souple et étanche.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis et emballages = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Ce produit est un déchet diffus spécifique et doit être éliminé en points de collecte conformément à la législation en vigueur. Consulter les adresses des points de collecte sur le site «www.mesdechets.specifiques.com»

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Silicone Anti-Moisissure	Résiste aux moisissures, haute adhérence
Blanc Pur	Blancheur longue durée
Lisse Facile	Facile à lisser/se lisse au doigt
Multi-fonctions	Joints fissures et isolation en intérieur et extérieur
Murs Fenêtres	Fissures et joints entre maçonnerie et menuiserie

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
RCS Nanterre 552 117 590
Capital social 115 138 508 euros



Expert de l'étanchéité depuis 1957