

PATCH DE REPARATION GROS TROUS

En intérieur ou extérieur, pour réparer facilement, rapidement et solidement les gros trous (jusqu'à 10 cm de large) sur murs et plafonds.

- 🔧 Pour réparer solidement les gros trous
- 🔧 Adhésif pose facile
- 🔧 Armé de métal résultat très solide
- 🔧 2 gestes suffisent : coller puis recouvrir d'une fine couche d'enduit



SUPPORTS

- Idéal sur supports bruts ou peints : plâtre, plaque de plâtre cartonnée, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, mortier, ciment, parpaing.

RECOUVREMENT

- Ce patch adhésif se colle directement sur le support à réparer, puis il suffit de le recouvrir d'un enduit en fine couche pour le camoufler.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : plaque de 10 cm x 10 cm

Pose : adhésif

Niveau de finition : soigné

CONDITIONNEMENT(S)

Boite par 1 uc

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Ne pas appliquer sur le sol
- Pour une réparation discrète, déborder très largement (au moins de 5 à 7 cm) autour du patch lors de l'application de l'enduit afin de répartir la charge.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).