



ENDUIT DE REBOUCHAGE PETITS TROUS ET FISSURES

Pour reboucher trous et fissures jusqu'à 1cm de profondeur.

PRÊT À L'EMPLOI

- > FIN ET RÉSISTANT AUX FISSURATIONS
- > FACILE À APPLIQUER ET À PONCER
- > EXCELLENTE ADHÉRENCE

SUPPORTS

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint.

RECOUVREMENT

Enduit, Peinture, Revêtements muraux.

PREPARATION DES FONDS

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.
 - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie. FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
 - Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

APPLICATION / MISE EN OEUVRE

- Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- Lissez en croisant les passes.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.



CARACTERISTIQUES

Destination : Intérieur

Nature : pâte

Couleur : Blanc

Epaisseur d'application : 1 cm

Temps d'utilisation : Illimité

Temps entre 2 couches : 4h

Temps de mise en peinture : 12-24h

CONDITIONNEMENT

Tube - 0,6 - 1 - 2 - 5 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).