

Substitut nettoyant du Matériel de peinture



Propriétés :

Le Substitut nettoyant du matériel de peinture Onyx Biotech est idéal pour le nettoyage du matériel de peinture (mélangeur, grille, seau, pinceaux, etc.) et tout particulièrement les peintures à base aqueuse.

Convient également pour le nettoyage des peintures aqueuse fraîches et nouvellement sèches sur les surfaces lisses et non poreuses.

Ne laisse pas de trace.

Non inflammable, il peut être utilisé sans danger sur des surfaces chaudes et en milieu confiné.

Produit biodégradable selon la norme OCDE 302-B.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C) : 1,036 +/- 0,010
- pH (20°C) : 10,50 +/- 1,00
- Point d'éclair : non concerné

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
E320501062	3183940321774	6x1L	126 cartons

Mode d'emploi :

Produit prêt à l'emploi.

Pour nettoyer le matériel de peinture : appliquer par trempage. Laisser agir au moins 30 minutes, idéalement une nuit. Frotter et rincer à l'eau claire. Renouveler l'opération si nécessaire. Rinçage des outils à l'eau claire.

Pour nettoyer les taches de peinture fraîche : enlever le surplus, appliquer Le Nettoyant matériel de peinture Onyx Biotech sur un chiffon. Tamponner la tache et frotter. Si nécessaire, rincer à l'eau claire.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.