

# Syntilor



## LASURE U.H.P. BIOSOURCÉE NATURE PROTECT

La **Lasure U.H.P. Ultra Hautes Performances Nature Protect®** protège et décore durablement les bois verticaux. Formule biosourcée<sup>(1)</sup>. 86% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés<sup>(2)</sup>.

- (1) Testée selon la norme NF EN 16640
- (2) Non issus de l'agriculture biologique

- Très haute résistance aux UV et intempéries
- Microporeuse et hydrofuge : imperméabilise et laisse respirer le bois
- Idéale grandes surfaces : résultat sans traces

### 1 ÉTAPE

## PRÉPARATION

- **Bois neufs ou bruts** : adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains (dégraisser les bois exotiques au préalable).
- **Bois grisillés ou noircis** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor** puis égrener avec un papier abrasif (grain 80).
- **Bois déjà lasurés** : égrener légèrement avec un papier abrasif (grain 120).
- **Sur anciennes finitions (peintures, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou décaper pour remettre le bois à nu.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.



### 2 ÉTAPE

## APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer à la brosse, au pinceau ou au pistolet dans le sens des fibres du bois.
- **Sur bois neufs ou remis à nu** :
  - En extérieur : trois couches.
  - En intérieur: deux couches.
- **Sur bois anciens ou déjà lasurés (après préparation adéquate)** :
  - En bon état : une seule couche suffit.
  - En mauvais état : deux couches.
- Égrener entre les couches (papier abrasif grain 120 à 180) pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un bel aspect.
- Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine polyuréthane en phase aqueuse
<b>DENSITÉ</b>	1,03 environ
<b>CONSISTANCE</b>	Crémeuse
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 4H Complet : 12H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Satiné
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
<b>ÉCOLABEL</b>	 <p>La Lasure U.H.P Nature Protect® Syntilor est certifiée écolabel uniquement pour l'extérieur.</p>

## OUTILS PRÉCAUTIONS & NETTOYAGE & CONSERVATION

- Application sur bois sains, propres, non gras et secs (dont l'humidité est inférieure à 10%).
- Ne pas appliquer sur parquets et planchers en bois.
- En extérieur, la nuance « incolore » s'utilise uniquement en finition ou en rénovation sur bois lasurés ou teintés.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

