



## PÂTE À BOIS

Permet de reboucher trous, fissures et petites fentes. Après séchage, la pâte à bois présente les mêmes caractéristiques que le bois. Elle accepte toutes les finitions (peinture, vernis, cire, vitrificateur, huile...).

- Toutes essences de bois
- Volets, portails, portes, meubles, poutres, parquets...
- Intérieur - Extérieur

### ÉTAPE 1

#### PRÉPARATION

- **Bois anciens** : appliquer du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor** pour remettre le bois à nu et obtenir un bois net sans trace de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintures...).
- **Bois neufs ou remis à nu** : poncer avec un papier abrasif fin. Dépoussiérer soigneusement.

### ÉTAPE 2

#### APPLICATION

- Utiliser une spatule plus grande que l'endroit à reboucher.
- Appliquer la **Pâte à Bois Syntilor** sur la partie à combler.
- Lisser rapidement.
- Laisser sécher et éliminer l'excédent avec du papier abrasif pour obtenir une surface bien lisse.
- Pour les fentes et les fissures profondes, combler les trous en 2 ou 3 opérations suivant leur importance.

### ÉTAPE 3

#### PROTECTION

- Recouvrir avec une **Cire**, une **Huile**, un **Vernis**, une **Peinture** ou une **Lasure Syntilor**.

#### CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Choisissez la nuance de **Pâte à Bois** la plus proche de la teinte de votre finition.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,78 (± 0,05 selon les tentes)
CONSISTANCE	Pâte
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Égrenable : 12 à 24H en fonction de l'épaisseur

### ÉTIQUETAGE SANITAIRE



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

