



DÉCAPANT GEL MULTI-SUPPORTS

Grâce à sa technologie Chrono 10', il agit plus rapidement pour décaper en profondeur et remettre à nu tous types de supports. Idéale pour vite éliminer efficacement peintures, lasures, vernis, colles, enduits, mastics, crépis. Sa formule non caustique agit sans détériorer les supports.

- Tous supports : bois, métal, pierre, béton, carrelage, verre, etc.
- Extérieur - Intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du support.
- Pour une meilleure performance, griffer les couches avec un abrasif grain 60 afin de faciliter la pénétration du produit.
- Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.
- Bien agiter le bidon avant emploi.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi.
- Appliquer au pinceau une couche épaisse et régulière sur la surface à décaper.
- Laisser agir 10 à 45 minutes selon la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.
- **IMPORTANT** : certains revêtements se boursouflent sous l'action du décapant, d'autres se ramollissent.
- Gratter avec une spatule sans rayer le support, toujours dans le sens des fibres du bois. Si besoin, frotter avec une brosse dure (nylon, chiendent).
- Dans le cas de revêtements exceptionnellement résistants ou épais, renouveler l'opération.
- Laisser sécher 4 heures, égrener avec un abrasif grain 120.
- Appliquer la nouvelle finition de votre choix.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSISTANCE	Gélifiée
TEMPS D'ACTION (à 20°C)	10 à 45 minutes en fonction de la nature du film à décapier et de son épaisseur
RENDEMENT	3 à 4 m ² au litre par couche

Peintures acryliques	Peintures glycérophthaliqes	Vernis, lasures acryliques	Vernis, lasures, glycérophthaliqes	Colles, enduits, mastics
10 min	15-30 min	10 min	15-30 min	30 à 45 min

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas utiliser sur matières plastiques.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Ne pas stocker dans un véhicule au soleil.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



White Spirit