

# Syntilor



## VITRIFICATEUR HAUTE RÉSISTANCE

De hautes performances, ce vitrificateur apporte une résistance durable aux passages répétés. Son fini parfait met en valeur la beauté naturelle des bois.

- Parquets, planchers et escaliers en bois
- Intérieur

### ÉTAPE 1

## PRÉPARATION

- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans traces de cire, d'encaustique, de détergents, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polishes.
- **Sur parquet neuf** : poncez à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérez soigneusement.
- **Sur parquet ancien (vitrifié, ciré, huilé)** : poncez « à blanc » à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 40, 60 puis 100). Dépoussiérez soigneusement. Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques ou anciennement cirés** : dégraissez avec de l'acétone après le ponçage, juste avant l'application du produit.
- Si nécessaire, utilisez un produit de traitement du bois adapté.

### ÉTAPE 2

## APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Bien remuer avant l'emploi.
- Appliquez au pinceau, au spalter (brosse large) ou au rouleau (spécial vitrification), en 3 couches bien garnies ou en 2 couches si vous avez mis au préalable une couche de Sous-Couche pour Parquet Syntilor.
- Entre chaque couche : laissez sécher 2 heures, puis poncer légèrement (abrasif fin) et dépoussiérez soigneusement.
- Ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches.
- Durcissement très rapide : réutilisation des locaux dans les 12 heures après la dernière couche (prendre quelques précautions les premiers jours).



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine polyuréthane en phase aqueuse
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30min Entre couches : 2H Complet : 12H
<b>RENDEMENT</b>	10 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur parquets en bois propres, secs et sans trace de cire, d'encaustique, de détergents, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

