



VITRIFICATEUR CUISINE & BAINS

Conçu spécialement pour les cuisines, salles de bains et autres pièces humides, le **Vitrificateur Cuisine & Bains Syntilor** imperméabilise et protège tous les parquets. Sa formulation unique empêche l'eau de pénétrer dans le bois et résiste aux chocs, taches et graisses. Non glissante, elle préserve la sécurité des personnes. Grâce à sa nouvelle génération de résine polyuréthane, le Vitrificateur Cuisine & Bains Syntilor est hautement lessivable et résiste aux passages répétés.

- Toutes essences de bois courantes (chêne, pin des Landes, châtaignier, bois exotiques...)
- Parquets (bruts, vitrifiés, cirés ou huilés)

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans traces de cire, d'encaustique, de détergents, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- **Sur parquet brut** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur parquet vitrifié, ciré, huilé** : poncer "à blanc" à l'aide d'une ponceuse à parquet grain 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement. Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques, anciennement cirés ou sur parquet pont de bateau** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Conseil : Appliquer la **Sous-Couche pour Parquet Syntilor** avant de vitrifier (surtout si l'ancien parquet était ciré ou huilé).

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Appliquer au pinceau, au spalter (brosse large) ou au rouleau (spécial vitrification) en 3 couches bien garnies ou en 2 couches si vous avez mis au préalable une couche de **Sous-Couche pour Parquet**.
- **Entre chaque couche** : Laisser sécher 2 heures, puis poncer légèrement au grain 120 et dépoussiérer soigneusement.
- Ne pas dépasser 48h entre 2 couches.
- Durcissement rapide : réutilisation de la pièce dans les 24 heures après la dernière couche. Prendre quelques précautions les premiers jours.

ENTRETIEN


ÉTAPE 3

- **NETTOYAGE QUOTIDIEN** : Pour nettoyer les taches du quotidien (eau, boissons, taches alimentaires, poussière...), utiliser de manière fréquente et régulière le Nettoyant Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor.
- **ENTRETIEN OCCASIONNEL** : Pour éliminer les traces et salissures incrustées (traces de chaussures, gras, terre...) et redonner de l'éclat au parquet, utiliser le Savon Raviveur Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor.
- **RÉNOVATION ANNUELLE** : Pour reformer une couche protectrice et masquer les rayures et traces d'usure, utiliser le Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor.



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,02 (± 0,05 selon les aspects)
CONSISTANCE	Liquide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 2H Complet : 24H
RENDEMENT	10 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné, Mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur parquets pré-vernissés en usine.
- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans trace de cire, d'encaustique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

