



## SATURATEUR ULTRA PROTECT BIOSOURCÉ NATURE PROTECT

Nourrit, protège et embellit les terrasses en bois.

Formule biosourcée<sup>(1)</sup>. 90% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés<sup>(2)</sup>.

- (1) Testée selon la norme NF EN 16640  
 (2) Non issus de l'agriculture biologique

- Direct sur bois neufs, sans vieillissement préalable
- Anti-grisaillement : résiste aux UV et aux intempéries
- Spécial extérieur

### ÉTAPE 1

## PRÉPARATION

- **Bois exotiques neufs** : dégraisser avec de l'acétone.
- **Bois bruts anciens, tachés ou grisailés** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.
- **Anciennes finitions (peinture, lasure, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 80 ou décaper au préalable à l'aide d'un **Décapant Syntilor**.
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

### CONSEIL DU PROFESSIONNEL

A l'issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 80), sur toutes les surfaces, ouvrira les pores du bois et facilitera la pénétration du produit.

### ÉTAPE 2

## APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche fine de saturateur dans le sens des fibres du bois (bien imprégner les rainures, assemblages et extrémités).
- Laisser pénétrer 30 minutes.
- Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche fine dès que le bois perd son aspect mouillé.
- Lisser au pinceau l'éventuel excédent de produit pour éviter les traces de coulures ou de surbrillances.
- Remise en circulation de la terrasse 12H après la dernière couche.

### ÉTAPE 3

## ENTRETIEN

- Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, appliquer directement le **Saturateur Ultra Protect Biosourcé Nature Protect** aux endroits délavés.
- En cas d'entretien tardif, nettoyer au préalable avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,02 environ
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Entre couches : 30 minutes Complet : 12H
<b>RENDEMENT</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Mat

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas teinter ou lasurer au préalable. Ne pas appliquer sur un autre saturateur ou sur un produit de protection pour bois extérieur.
- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2<sup>ème</sup> couche.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

