



## RÉNOVATEUR BOIS COMPOSITE

Spécialement conçu pour les bois composites exposés depuis plus de 6 mois à l'extérieur. Il ravive leur couleur et atténue l'aspect éclairci, blanchi ou terni. Son action anti-taches empêche la salissure de se redéposer, retarde l'encrassement et facilite le nettoyage.

- Tous bois composites
- Terrasses, mobiliers de jardin, bardages, palissades...
- Spécial extérieur

## ÉTAPE 1

## PRÉPARATION

- Pratiquer le « test de la goutte d'eau » pour s'assurer que le bois composite est bien poreux.
- **Bois composites neufs** : ils devront être préalablement exposés quelques mois aux intempéries (environ 6 mois).
- **Bois composites anciens, tachés ou ternis** : nettoyer avec le **Nettoyant Bois Composite Syntilor** puis attendre 24H avant application du **Rénovateur Bois Composite Syntilor**.

## CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Le « test de la goutte d'eau » permet de vérifier la porosité du bois composite : un peu d'eau déposée à la surface doit être absorbée rapidement.

## ÉTAPE 2

## APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant et pendant l'emploi.
- Appliquer une couche fine dans le sens des fibres du bois au pinceau, au spalter ou au rouleau.
- Veiller à apporter un soin particulier aux rainures et extrémités.
- Lisser avec un spalter sec pour obtenir un bel aspect, sans surbrillance.
- Si nécessaire, appliquer une 2<sup>ème</sup> couche après 2H de séchage.
- Attendre au moins 12H avant de remettre en service.

## ÉTAPE 3

## ENTRETIEN

- Dès que la surface du bois composite s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, appliquer une nouvelle couche de **Rénovateur Bois Composite Syntilor**.
- Pour l'entretien courant : un simple nettoyage avec le **Nettoyant Bois Composite Syntilor** suffit.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine hautes performances en phase aqueuse
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,01 (± 0,03)
<b>CONSISTANCE</b>	Fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 12H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Incolore

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- S'assurer au préalable que le bois composite est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application.
- Ne pas teinter ou lasurer au préalable.
- Ne pas appliquer sur un autre produit de protection pour bois extérieurs.
- Ne pas utiliser sur sols en matière plastique.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

