

STANLEY®

STHT77363

Inspection Camera



GB
D
F
I
E
PT
NL
DK
SE
FIN
NO
PL
GR
CZ
RU
HU
SK
SI
BG
RO
EE
LV
LT
TR
HR

www.STANLEYTOOLS.com

Please read these instructions before operating the product



CE



79003397



⚠ !AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque de blessures et/ou de dommages matériels :

- Suivez **TOUJOURS** toutes les instructions et avertissements présents dans ce manuel d'utilisation.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que les piles sont correctement insérées, en respectant la polarité.
- NE mélangez **PAS** des piles usagées avec des piles neuves. Remplacez-les en même temps avec des piles neuves de la même marque et du même type.
- NE court-circuitez **PAS** les bornes des piles.
- NE tentez **PAS** de recharger des piles alcalines.
- NE mélangez **PAS** les compositions chimiques des piles.
- NE jetez **PAS** les piles au feu.

IMPORTANT :

- **N'ASPERGEZ PAS** et **N'IMMERGEZ PAS** le corps de l'écran dans l'eau. Seule la caméra et le câble sont de classe IP67, le corps de l'écran ne l'est pas et il ne doit jamais est soumis à l'eau ou à l'humidité.
- **N'UTILISEZ PAS** la caméra si de la condensation se forme sur l'objectif.
- Éteignez **TOUJOURS** le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez **TOUJOURS** les piles si l'appareil est stocké pendant plus d'un mois
- **NE JETEZ PAS** ce produit avec les ordures ménagères.
- **JETEZ TOUJOURS** les piles conformément à la réglementation locale.
- **VEUILLEZ PROCÉDER AU RECYCLAGE** conformément aux dispositions locales

Caméra d'inspection STANLEY®

Cette caméra d'inspection apporte à l'utilisateur un moyen minimal invasif permettant d'inspecter des lieux difficiles d'accès. Elle est composée d'une tête de caméra et d'une prise de sortie vidéo pour l'enregistrement. La tête de caméra (extrémité de la caméra uniquement) est de classe IP67 pour une utilisation dans les endroits humides. De multiples accessoires sont également fournis pour aider à l'inspection/ le recouvrement de petits objets.

concernant la collecte et la mise au rebut des déchets électriques et électroniques.

F INSTRUCTIONS

Piles :

Ouvrez le cache à l'arrière de l'appareil et installez 4 piles AA dans le sens précisé à l'intérieur du compartiment à piles. Refermez le cache-piles.

Raccordez la tête de caméra :

Enfoncez doucement la prise de raccordement de la tête de caméra dans la prise du corps de l'écran. Tournez la bague filetée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ensemble soit fermement fixé, **NE SERREZ PAS TROP** la tête de caméra.

REMARQUE : Pour retirer la tête de caméra, tournez la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sens indiqué directement sur la bague.

Fixez les accessoires :

Tous les accessoires se fixent à l'extrémité de la caméra et la tête de caméra de la même manière :

1. Accrochez la petite extrémité de l'accessoire dans l'orifice sur le corps de la caméra.



2. Faites fermement coulisser la bague de retenue sur l'accessoire/le corps de la caméra.



Sortie vidéo :

Insérez la prise jack 3 mm du câble de l'adaptateur vidéo dans la prise de sortie vidéo sur le côté du corps de l'écran. L'autre extrémité du câble peut alors être raccordée à n'importe quel périphérique d'entrée vidéo de type RCA.

Fonctionnement :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes pour allumer la caméra ; le voyant d'alimentation s'allume et l'écran LCD couleur devient lisible.
2. Pendant l'utilisation, la tête de caméra doit être facilement manœuvrable dans la position voulue. **REMARQUE :** Ne forcez pas de façon excessive pour positionner la tête de caméra. Si la manœuvre devient difficile, il se peut que la tête ait rencontré un obstacle et qu'elle doive être repositionnée afin d'éviter d'endommager l'appareil et/ou son environnement.
3. Pendant l'utilisation, le bouton Rotation/Miroir (réf fig #1) peut être utilisé pour mieux aligner la vue de la caméra avec l'utilisateur.
4. Pendant l'utilisation, le bouton Luminosité (réf fig #1) peut être utilisé pour régler l'illumination des LED de la caméra à 8 niveaux différents afin d'optimiser la vue si les conditions d'éclairage ne sont pas idéales.
5. Pendant l'utilisation, le bouton Contraste (réf fig #1) peut être utilisé pour régler le contraste de l'écran LCD à 8 niveaux

différents afin d'optimiser la vue.

CS 60105 69579 Limonest

F

SPÉCIFICATIONS :

Taille de l'écran	2,31 LCD TFT
Pixels effectifs	640x480
Niveaux de contraste	8
Niveaux de luminosité	8
Type de piles	4 piles AA (1,5V)
Durée de vie des piles	6 heures max.
Système vidéo	PAL/NTSC
Impédance du signal de sortie	75 ohms
Niveau du signal de sortie	0,9 à 1,3 Vp-p
Résistance à l'eau pour la tête de caméra	IP67 UNIQUEMENT
Poids (avec les piles)	Environ 407g (14,5 oz)
Temp. de stockage	
Plage	-29°C – 66°C (-20°F – 150°F)
Temp. de fonctionnement	
Plage	-10°C – 50°C (14°F – 122°F)

GARANTIE

Stanley Tools garantit ses outils de mesure électroniques contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat par l'utilisateur final auprès d'un revendeur STANLEY. La facture établie à cette occasion vaut preuve d'achat.

Le produit défectueux doit être retourné dans son emballage d'origine à l'adresse suivante, accompagnés d'une copie du ticket de caisse :

Après diagnostic du Service Après Vente STANLEY, seul compétent à intervenir sur le produit défectueux, celui-ci sera réparé ou remplacé par un modèle identique ou par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique, selon la décision de STANLEY.

Si la réparation envisagée ne devait pas rentrer dans le cadre de la garantie, un devis sera établi par le Service Après Vente de STANLEY et envoyé au client pour acceptation préalable, chaque prestation réalisée hors garantie donnant lieu à facturation.

Après diagnostic du Service Après Vente STANLEY, seul compétent à intervenir sur le produit défectueux, celui-ci sera réparé ou remplacé par un modèle identique ou par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique, selon la décision de STANLEY.

Si la réparation envisagée ne devait pas rentrer dans le cadre

Stanley Black & Decker France
5 Allée des Hetres

STANLEY

© 2015 STANLEY Tools
701 East Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYTOOLS.com
79003404

JULY 2015