



MARLINE *Premium* Mélange Alkylate pour moteurs 2 Temps

UTILISATIONS

- Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.
- Ce mélange est élaboré à partir d'un carburant alkylate, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt, et d'une huile haut de gamme éco labélisée.
- Dosé à 2,8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Diminue la production de gaz d'échappement nocifs.
- Réduit considérablement les dommages sur l'environnement.
- Longue durée de conservation (3 à 5 ans), il est idéal pour l'hivernage.
- Coloration de l'huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange.
- Absence pratiquement de tous les composants dangereux (benzène < 0,1%).
- Idéal pour les utilisateurs car sans perte de temps et sans risque d'erreur de dosage.
- Fabriqué en France.

BIDON

- Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.
- Conçus pour les carburants, ils sont recyclables (PEHD) avec bouchons de sécurité enfants.
- Évite la migration du carburant à travers l'emballage pendant son stockage.
- Système de fluoration permettant de lutter contre le gonflement du bidon en cas de chaleur.
- Poids : 200 grammes



MARLINE *Premium* Mélange Alkylate pour moteurs 2 Temps

SPÉCIFICATIONS

- Indice d'octane RON : 95
- Indice d'octane MON : 92
- Hydrocarbure aromatiques <0,1%

LUBRIFIANT UTILISÉ

- APITC
- ISO-L-EGD
- JASO FD, éco labélisé



FICHE DE SÉCURITÉ

Fichede sécurité téléchargeable sur www.marline.fr

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

CONDITIONNEMENT

Bidon	Conditionnement	Gencode	Code article
2 litres	Carton de 10 x 2 L	3 255 670 000 011	100310
5 litres	Carton de 4 x 5 L	3 255 670 000 028	100311
20 litres	Bidon de 1 x 20 L	3 255 670 000 035	100312