



MASTIC UNIVERSEL – 80 gr

Référence Atmos : 1102FR / Code EAN : 3259040001110

DESCRIPTION

- ✓ Répare et colmate tous types de matériaux
- ✓ Une résine en pâte et un durcisseur.
- ✓ S'adapte à toute les formes grâce à sa prise lente.

+ PRODUIT

- ✓ Prise lente
- ✓ Application directe sur la fuite
- ✓ Résiste à la pression et à la chaleur
- ✓ Peut se poncer, tarauder, peindre et se percer
- ✓ Durcit comme l'acier
- ✓ Utilisable après 24 heures
- ✓ PVC / CUIVRE / FER / ZINC / FONTE ETC

MODE D'EMPLOI

- 1- Si possible, couper l'eau ou fermer l'évacuation à réparer.
- 2- Il est recommandé de porter des gants.
- 3- Poncer, nettoyer, dégraisser le support.
- 4- Couper 2 morceaux avec les tubes afin d'avoir la même proportion de résine et de durcisseur. Extraire les produits des tubes découpés. Refermer les tubes à l'aide des bouchons pour une prochaine utilisation.
- 5- Malaxer les deux produits ensemble jusqu'à obtention d'une couleur uniforme et homogène.
- 6- Appliquer directement sur la partie à réparer en appuyant fortement. Bien insister sur les côtés. Faire un lacet pour une fente et une galette pour un trou. Sec au toucher à partir de 1h30. Attendre au minimum ce délai. Attendre au moins 4h pour un meilleur résultat (remise en pression) et 12h pour un durcissement complet.

CONSEILS D'UTILISATION

- ✓ Avant séchage, le produit appliqué peut être lissé avec un doigt (gant) humide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Ne convient pas sur le polypropylène

SÉCURITÉ DU PRODUIT

Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas ingérer.

