



Silicone auto-fusionnant.

Ruban anti-fuites pour toutes maintenances ou réparations et pour isolation électrique.

Utilisable pour les sanitaires, les évacuations, le système de chauffage, le jardinage... sur toutes surfaces en intérieur ou extérieur.

MODE D'EMPLOI

Couper l'arrivée en eau si nécessaire.

1. Poncer, dégraisser, nettoyer et sécher la surface à réparer.
2. Couper le ruban à la longueur voulue et retirer le papier protecteur transparent. Attention : Prévoir de recouvrir au minimum 5 cm de chaque côté de la zone à réparer.
3. Positionner le ruban avant la zone. Maintenir fermement l'extrémité du ruban sur la surface et enrouler en étirant au maximum le ruban. Faire un premier tour sur lui-même pour sécuriser l'application.
4. Appliquer ensuite en spirale avec un recouvrement de 50% minimum, toujours en étirant le ruban. Effectuer au moins deux aller-retour (3 épaisseurs).
5. Bien faire attention aux extrémités pour s'assurer d'un contact aussi parfait que possible entre les surfaces.

Le ruban commence à vulcaniser immédiatement. Non repositionnable. Pour une réparation rapide, temporaire ou permanente (attendre 24h).

Si le ruban se casse en cours d'utilisation ou vient à manquer, continuer avec un autre morceau. Ce dernier va s'amalgamer avec le premier.

Les conseils ATMOSOLUTION :

S'adapte sur des supports souples ou rigides. Sur tous types de matériaux.