

KOLTOUT EXPRESS BLANC



DESCRIPTION DU PRODUIT

KOLTOUT EXPRESS BLANC est une colle de fixation polymère haute performance destinée à tous les travaux de bricolage, colle dans tous les cas sur tous les supports.

Action 3 en 1 : colle et fixe, jointe et isole, rebouche et scelle.

PERFORMANCE

- **Adhérence renforcée** : pour des collages plus forts et plus durables.
- Très haute résistance : 250 kg / 10 cm².
- Collage souple : **résistant aux chocs**, vibrations et flexions.
- Prise immédiate : selon le poids des pièces à coller
- Séchage rapide : collage utilisable en 20 min, sec à cœur en 12 h.
- Résiste aux températures de - 30°C à + 80°C (+ 120°C max).
- Résiste à l'eau, colle sous l'eau.
- Peut se peindre avec une peinture acrylique, 72h maximum après l'application.
- Blanc.

PARFAIT POUR

Parfait pour tous supports et tous matériaux (sauf PE, PP, PTFE) :

- Lisses et irréguliers : brique, carrelage, mortier, plastique, miroir, etc.
- Poreux ou non poreux : bois, plâtre, verre, pierre, polystyrène, etc.

Parfait pour tous travaux en intérieur comme en extérieur :

- Colle, jointe et rebouche, facile à appliquer.

FORMATS DISPONIBLES



Cartouche
290ml



Tube
125ml



Blister 50ml

MODE D'EMPLOI

étape 1 : Les parties doivent être propres, dégraissées et exemptes de parties friables. Eventuellement dégraisser avec de l'alcool à 90°.

étape 2 : Couper l'embout de la cartouche à l'aide d'un cutter, visser la canule et couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet.

étape 3 : Pour le collage : appliquer KOLTOUT au pistolet en cordons ou en plots sur l'une des surfaces à coller. Assembler et maintenir les pièces en position. Presser fortement.

étape 4 : Laisser sécher 24h avant de solliciter le collage ou le joint.

étape 5 : Nettoyer les traces fraîches à l'acétone ou au white spirit. Nettoyer les traces sèches mécaniquement.



Conseils pratiques :

Fixation définitive : 24h. Soutenir les objets lourds le temps du séchage.

Pour l'étanchéité : appliquer KOLTOUT au pistolet en cordons réguliers et lisser le mastic frais.

Temps de lissage : 10 min.

Températures d'utilisation idéale : entre 5°C et 35°C.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec et frais.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
33300149	CARTOUCHE 290 ml	12	3279580017525
33300048	TUBE 125 ml	12	3279580017334
33300148	TUBE SOUS BLISTER 50 ml	12	3045203001482

SECURITE



Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS :

<https://www.quickfds.com/fr/>