

mecafer

PISTOLET AVEC MÉLANGEUR MIXY



Mixy



MANUEL UTILISATEUR

150122

Lire et suivre toutes les règles de sécurité et les instructions de fonctionnement du manuel et des étiquettes d'avertissement avant d'utiliser cet outil.

Conservez ce manuel avec l'outil.

Légende des pictogrammes de sécurité



Lire attentivement le manuel opérateur avant toute utilisation



Danger, agir avec prudence



Port obligatoire de protection oculaire



Port obligatoire de protection auditive



Port obligatoire de protection des voies respiratoires



Port recommandé d'une combinaison de protection

Consignes de sécurité

- Cet instrument ayant fait l'objet d'un réglage d'usine, ne pas démonter l'outil sous peine de fausser les mesures
- Ne pas apporter de modification à l'outil.

Données techniques

Poids



xx kg

Conso. d'air



200 l/mn

Pression d'utilisation optimale



3 bar

Garantie

La prestation de garantie est exclue en cas de dommages dus à une usure normale, à une surcharge, ou bien au traitement et emploi non approprié de l'outil. Afin que cette garantie soit valable il faut livrer l'outil non démonté à votre revendeur.

La garantie couvre les pièces remplacées et la main-d'œuvre pendant une période de 6 mois à partir de la date d'achat (vérification de facture ou ticket de caisse).

Les défauts possibles pourront être éliminés par le remplacement de l'outil ou bien en exécutant les réparations nécessaires.

Conseils d'utilisation

MELANGE :




Tourner régulièrement le dispositif de mélange intégré au godet pour obtenir une qualité de peinture constante.

Bien nettoyer avant et après usage

Conseils de raccordement au réseau d'air



L'air qui arrive à votre outil doit être propre (pas d'impureté) et sec (absence d'eau). Il faut placer un filtre régulateur pour filtrer l'air et régler la pression.



mecafer

MECAFER

112, chemin de la forêt aux Martins - ZAC BRIFFAUT EST
BP 167 - 26906 VALENCE cedex 9 - France

XXXX

Made in xxxxx