

### 「PLUS PRODUIT」



- Compact et léger
- Sans huile :
  - démarrage tous temps
  - sans entretien
  - facile à transporter
  - pas de risque de fuite
- Idéal pour les bricoleurs occasionnels
- Mise en oeuvre simplifiée et pratique
- Accessoires :
  - soufflette alu bec court
  - tuyau spirale 5M équipé raccords rapides













### CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	24 Litres
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	1,5 HP
Débit d'air aspiré :	180 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	85 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	105 l/min
Vitesse de rotation :	3 400 tr/min
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 1
	Type : alu - sans huile
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,12 kW

### EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue	
Filtre :	Minifiltre interne	
Détendeur :	oui	
Roues :	2 roues pleines + 1 ventouse	
Entretien	Purge :	oui
	1ère vidange :	-
	Type d'huile :	-
Câble électrique	Section :	1,5 mm <sup>2</sup>
	Longueur :	1,8 m

### UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet travaux finis
 Pistolet de gonflage	 Meuleuse crayon*	 Pistolet Mixy*
 Pistolet à graisse Pistolet silicone et mastic	 Cloueur > 40 mm*	 Aérographe
 Pulvérisateur	 Multi-outils*	
 Lance de lavage	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le filtre épurateur

\* fonctionnement intermittent

### DONNEES DE GESTION

Réf. :	425069
Gencod :	3283494250695
Poids :	21 kg
Dimensions emballé :	575*260*440 mm
Garantie :	2 ans
Palettisation :	24 pcs
Fabrication :	P.R.C