

## POOL\* DECAPANT UNIVERSEL

### FONCTIONNALITE

#### **Décapant destinée au nettoyage des éléments en PVC-U et en PVC souple**

- Améliore le collage en solubilisant la peau de moulage
- Convient pour la POOL\* GEBSOBLUE, la POOL\* GEBSOBLUE PRO et la POOL\* COLLE PRESSION, ainsi que toute autre colle pour PVC-U et PVC souple

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Cétonique
Densité à 20°C	0,8

### Mise en œuvre

#### **Préparation**

- Dépolir les surfaces avec la POOL\* BANDE ABRASIVE

#### **Mode d'emploi**

- Appliquer le POOL\* DECAPANT UNIVERSEL sur les surfaces à l'aide d'un chiffon propre
- Après le nettoyage, appliquer immédiatement la colle

#### **Précautions d'emploi**

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

### Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et 35°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

### Observations

Ne pas utiliser sur les raccords filetés en plastique (privilégier plutôt un alcool)

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des

méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.