

**DESCRIPTIF**Type de revêtement : **Papier peint vinyle sur intissé**

Client : *

Référence client : * Référence Ugépa : *

Grammage intissé : 85 à 110g / m² Grammage plastisol : 80 à 100g / m²

Raccord : * Code barre : *





Conditionnement : * rlx / carton

SPECIFICATIONS DEFINIES SELON LA NORME NF EN 233 OCTOBRE 1999

Longueur : 10,05 m Laize : 53 cm

Lavabilité : lessivable Résistance à la lumière : bonne

Pose : adhésif sur le mur Dépose : arrachable à sec

**CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU SELON LA NORME EN 13501-1 + A1 : 2018**

Euroclasse : B-s2,d0
Dossier P202539 numéro d'émission DEC/2 du 15/07/2020 (LNE 0071)

MARQUAGE CE

Revêtement mural conforme à la norme NF EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Et estampillé comme suit :

DOP 5 PVI

**EMISSIONS DE COV**

Revêtement mural conforme au décret n°2011-321 du 23 Mars 2011
à l'arrêté du 19 Avril 2011
aux arrêtés du 30 Avril et 28 Mai 2009
Et estampillé comme suit :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ADHESION A ECO-EMBALLAGES

UGÉPA participe financièrement au programme français de valorisation des déchets des emballages ménagers.

Les rouleaux concernés sont estampillés comme suit :



ou



(* selon référence)