# Déclaration des Performances
**N° 83077**

**1** **Code d'identification unique du produit type :**
TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS

**2** **Usage prévu :**
Mortier-colle amélioré résistant au glissement, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et en extérieur

**3** **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

**4** **Mandataire** : non applicable

**5** **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3 et système 4 pour la réaction au feu

**6** **Norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 :2012
**Organisme notifié :** n°1170 ALL WORLD CERTIFICACION, S.L.

**7** **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performances |
|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E |
| **Relargage de substances dangereuses** | Voir FDS |
| **Adhérence :** | |
| - initiale par traction | ≥ 1,0 N/mm² |
| - par traction après temps ouvert allongé 30min | ≥ 0,5 N/mm² |
| **Glissement :** | ≤ 0,5 mm |
| **Durabilité :** | |
| - Adhérence par traction après action de la chaleur | ≥ 1,0 N/mm² |
| - Adhérence par traction après immersion dans l'eau | ≥ 1,0 N/mm² |
| - Adhérence par traction après cycles gel/dégel | ≥ 1,0 N/mm² |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 13/05/2024 signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

**PAREXLANKO** est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

*Quick-FDS [20641-12082-20844-016333] - 2024-07-05 - 03:21:23*