



LES + PRODUITS

- Sécurise la pose de ragréage de sol, colle carrelage et colle sol souple
- Améliore l'adhérence

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 0,5 L - 504 bidons - Lot de 6
- 2 L - 288 bidons - Lot de 6
- 5 L - 112 bidons

CONSERVATION

- 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANCO

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS



PROPRIÉTÉS

Primaire d'accrochage prêt à l'emploi utilisé pour la préparation des supports avant l'application d'un enduit de sol, d'un mortier-colle, d'une colle en pâte ou d'une colle sol souple. **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** permet de réguler la porosité du support et d'améliorer son adhérence.

SUPPORTS ADMIS

Supports	Sol Intérieur	Sol et Mur Extérieurs	Mur Intérieur
Support ciment	■	■	■
Ragréage P3	■		
Chape anhydrite*	■		
Plancher chauffant eau	■		
chaude ou réversible	■		
Anhydrite*			
Ciment	■		
Plancher rayonnant électrique	■		
Plancher sur vide sanitaire	■		
Panneau bois CTBH - CTBX	■		■
Béton cellulaire			■
Panneau de polystyrène revêtu			■
Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée			■
Carreau de plâtre			■
Ancien carrelage poncé	■	■	■
Traces de colle	■		
Parquet collé	■		
Dalle semi-flexible	■		

*Appliquer au préalable 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, stables, nettoyés et dépoussiérés. Éliminer les traces de plâtre, laitance, graisse, peinture...
- Dépolir les carrelages émaillés et les peintures brillantes.
- Nettoyer si besoin à l'aide d'une lessive sodée. Rincer abondamment et laisser sécher.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer au rouleau, à la brosse ou à la raclette en caoutchouc en veillant à répartir uniformément le produit.
- Ne pas laisser de surépaisseur, ni de manque.
- Peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher.
- Sur supports poreux, il est conseillé d'appliquer deux passes successives pour bien fermer le support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
- Ne pas excéder 24h pour recouvrir le support, dans le cas contraire réappliquer une couche de primaire et laisser sécher.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

