

Déclaration des Performances
N° 75104

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
MORTIER COLLE BETON CELLULAIRE
- 2 **Usages prévus :**
Mortier de montage performanciel à joints minces (T) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016
Organisme notifié : n°0679 CSTB
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	M 5
Résistance initiale au cisaillement	0,3 N /mm ² (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	< 0,5 kg /(m ² .min ^{0.5})
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	5/20 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ _{10, sec}) 0.51 W/mK (valeur moyenne tabulée ; P = 50 %)
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 06/07/2023, signé - par le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 3

N°750104

1/1

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com